

4-POSTES 12K





ELEVADOR AUTOMOTRIZ DE CUATRO POSTES

ENGINEERING UNLEASHED™

4-POSTES 12K

MAYOR EFICIENCIA RENDIMIENTO SUPERIOR

Los versátiles elevadores de alineación de 4 postes de 12k brindan una impresionante capacidad de elevación de 12,000 libras dentro de una configuración de elevación compacta y excepcionalmente estable, lo que elimina la necesidad de emplear múltiples elevadores. Ya sea que la tarea en cuestión implique acomodar un microcoche diminuto o una camioneta robusta de servicio pesado, el elevador de alineación de 4 postes 12k está preparado con sus capacidades integrales de alineación de las cuatro ruedas que satisfacen hábilmente el diverso espectro de demandas vehiculares.





HUELLA REDUCIDA

Maximice de manera eficiente el potencial de su área de trabajo con un espacio que ocupa poco espacio y es compacto pero proporciona una capacidad de elevación sustancial.



TRAVESAÑO FRONTAL CERRADO

Maximice de manera eficiente el potencial de su área de trabajo con un espacio que ocupa poco espacio y es compacto pero proporciona una capacidad de elevación sustancial.



PERFIL BAJO

Con pistas de 8 pulgadas de perfil ultrabajo, esta unidad proporciona un ángulo de aproximación fácil que es especialmente favorable para vehículos de perfil bajo.



SISTEMA DE RETENCIÓN DE CABLES Flojos

Elimine las preocupaciones sobre el mantenimiento del cable y la holgura excesiva con nuestro innovador sistema de retención de cables flojos.

PLACAS DESLIZANTES MÁS LARGAS

Las placas deslizantes emplean cojinetes encapsulados de gran tamaño que se mueven hacia arriba, eliminando la necesidad de reposicionar las placas giratorias delanteras.

BOLSILLO AJUSTABLE PARA PLACA GIRATORIA

Dé servicio sin esfuerzo a vehículos de diversas distancias entre ejes con bolsillos para placas giratorias ajustables y fáciles de usar.

	,
ESPECIFICACIO	NEC TECNICOS
ESPECIENCE IN	NES LEL NIL HS
	1163 166116113

Suministro de aire requerido	90-120 PSI 6-8 BAR	
Configuración	Frente cerrado	
Capacidad de levantamiento	12,000 lbs. 5,443 kg	
Tiempo de elevación	74 segundos	
Tamaño mínimo recomendado de la bahía (ancho x largo)	12'x24' 366x732cm	
Altura total	91" 231cm	
Fuente de alimentación	208-230V 60Hz 1Ph 20A 2HP 1.5kW	
		_



ENCUENTRA UN DISTRIBUIDOR

https://hofmann-equipment.com/la-es/distribuidor

AMÉRICA LATINA +1 501 505 2794



