



**EMPFOHLENE
GERÄTE**

VON MERCEDES BENZ EMPFOHLEN

ACHSMESSGERÄTE

01

geoliner® 790 MB-1

02

RADAUSWUCHTMASCHINEN

03

geodyna® 8250-2P MB

04

geodyna® 8200-2P MB

05

geodyna® 7750P MB

06

geodyna® 7700P MB

07

geodyna® 7600P MB

08

geodyna® 7340P MB

09

geodyna® 4800-2L MB

10

geodyna® 980L MB

11

REIFENMONTIERMASCHINEN

12

monty® T-MATIC PRO

13

monty® 8800S SMARTSPEED

14

monty® 8700B SMARTSPEED

15

monty® 3300 RACING SMARTSPEED GP PLUS

16

monty® 3300-26 RACING SMARTSPEED PLUS

17

monty® 3300-24 SMARTSPEED PLUS

18

monty® 4400

19

ACHSMESSGERÄTE



VON MERCEDES BENZ EMPFOHLEN

geoliner® 790 MB-1

KABELLOSES 3-KAMERA-PKW-ACHSMESSGERÄT MIT XD-TECHNIK

Das drahtlose System bietet flexible Aufstellungs- und Nutzungsmöglichkeiten. Die patentierte digitale Kamerasynchronisierung passt sich automatisch an die Höhe des Fahrzeugs an.

HAUPTMERKMALE

- Das Achsmessgerät kalibriert sich automatisch mehrmals pro Sekunde
- Die Kameras synchronisieren sich automatisch mit den Targets, die am Fahrzeug mit der Hebebühne nach oben bzw. unten fahren. Dies gewährleistet höchste Genauigkeit und Produktivität für die Werkstatt
- Es wird weniger Platz vor dem Fahrzeug benötigt
- Mechanische Targets benötigen keinen Strom und sind langlebiger als aktive Komponenten, die an den Rädern montiert sind
- MB-Schnellpannhalter verwendbar, eine Rollkompensation ist nicht erforderlich. Einfach die Radklammern montieren und mit dem Einstellen beginnen
- AC700 Radklammern sind im Standardlieferumfang enthalten. Diese Radklammern ermöglichen ein kurzes Zurückrollen zur Kompensation der Radklammer und der Radbaugruppe
- Das System liefert genaue Messwerte für alle spezifischen Mercedes Benz, Smart und Mercedes-Maybach Fahrzeuge. Fahrzeugdatenupdates sind über die Mercedes Benz AG verfügbar
- Software mit erweiterten Funktionen und benutzerfreundlicherer Bedienung
- asanetwork kompatibel
- Fahrzeugspezifische Datenbanken mit Einstellhilfen der letzten 25+ Jahre
- 3D-Messbildschirm mit allen relevanten Daten
- Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
- CE-konform
- Windows 11
- Mobil-Kit (optionales Zubehör)

MB WAM-PORTAL

Mit dem Achsmessgerät V3400 MB-1 können Mercedes-Benz-Werkstätten mithilfe der Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) direkt von den Mercedes-Benz-Servern (MB WAM Portal) aus auf die Fahrzeugausrichtungsspezifikationen zugreifen.

Die Spezifikationen werden dann automatisch in der Ausrichtungssoftware verwendet, sodass Werkstätten immer Zugriff auf die neuesten Spezifikationen haben.



Aktuelle Fahrzeugserien werden unterstützt (zurück bis 2009):

117, 118, 166, 167, 171, 172, 176, 177, 190, 192, 204, 205, 206, 212, 213, 214, 217 außer AMG, 218, 222 except AMG, 223, 231, 232, 236, 238, 243, 247, 253, 254, 257, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 415, 420, 447, 448, 453, 463, Stand: Änderungsjahr 2019, 470

RADAUSWUCHTMASCHINEN

VON MERCEDES BENZ EMPFOHLEN



geodyna® 8250P MB

PKW-RADAUSWUCHTMASCHINE MIT BERÜHRUNGSLOSER DATENEINGABE, DIAGNOSEFUNKTIONEN UND INTEGRIERTEM RADHEBER

Die Radauswuchtmaschine mit Diagnosefunktionen für Reifenwerkstätten, Kfz-Werkstätten und Autohäuser mit hohem Reifenservicevolumen. Mit Touchscreen-Monitor, berührungsloser Dateneingabe und Diagnosefunktionen. Unwuchtmessung und Rundlaufdiagnose werden in einem einzigen schnellen Messlauf durchgeführt. Der integrierte Radheber hebt das Rad automatisch auf die letzte voreingestellte Höhe.

HAUPTMERKMALE

- Hochproduktive Radauswuchtmaschine
- Felgenscanner für:
 - automatische berührungslose Felgenprofilierung
 - automatische Auswahl des Auswuchtprogramms und der Gewichtsposition
 - automatische Erfassung des Felgendurchmessers und der Einpresstiefe
- Smart Sonar zur automatischen, berührungslosen Erfassung der Felgenbreite
- Laufdiagnose kombiniert mit Unwuchtmessung in einem einzigen schnellen Messlauf
- Empfehlung zum Match-Mounting, sofern möglich, zur Reduzierung von Vibrationen durch radialen Rundlauf
- Touchscreen-Monitor mit grafischer Benutzeroberfläche PLATINUM - schnell und sehr intuitiv
- easyWeight: schnelle präzise Positionierung der unteren Gewichtspositionierung Präziser Laserlichtindikator zur genauen Positionierung von Klebegewichten am Rad
- Alternative Positionierung von Klebegewichten mit dem geodata® Messarm
- Halbautomatische Auswahl des Auswuchtprogramms mit easyAlu in Kombination mit dem geodata Messarm
- Drehmomentgesteuerte Power Clamp-Spannvorrichtung - schnelles und genaues Spannen des Rades
- Stop-in-Position-Funktion - der Bediener muss nur den Unwuchtwert auf dem Bildschirm berühren und das Rad wird automatisch in die Korrekturposition gedreht
- QuickBal für reduzierte Messzeit:
Kurze Start-Stopp-Zykluszeit: 4,5 Sekunden (15"-Felge)
- VPM-Messtechnik für kompromisslose Genauigkeit
- Einschiebbarer Radschutz - benötigt keinen zusätzlichen Platz hinter der Maschine
- Neue ergonomische Ablage für Gewichte
- Felgenbeleuchtung zur Erleichterung der Anwendung des geodata Messarms
- Unwuchtminimierungs- und Optimierungsprogramme
- Hohe Kapazität, Räder bis zu 42 Zoll Durchmesser und 70 kg Gewicht
- Netzwerkfähigkeit mit der optionalen Netzwerksoftware
- Kompatibel mit asanetwork
- Druckausgabe mit optionalem Drucker
- BW4030 - der ultimative Radheber für Auswuchtmaschinen, im Gehäuse integriert, gesteuert durch die Logik der Auswuchtmaschine, hebt automatisch ein Rad des gleichen Satzes auf die richtige Höhe und verbessert somit das Zentrieren und Klemmen des Rades
- Farbe RAL 7035



geodyna® 8200-2P MB

PKW-RADAUSWUCHTMASCHINE MIT BERÜHRUNGSLOSER DATENEINGABE UND DIAGNOSEFUNKTIONEN

Die Radauswuchtmaschine mit Diagnosefunktionen für Reifenwerkstätten, Kfz-Werkstätten und Autohäuser mit hohem Reifenservicevolumen. Mit Touchscreen-Monitor und automatischer berührungsloser Dateneingabe. Unwuchtmessung und Rundlaufdiagnose werden in einem einzigen schnellen Messlauf durchgeführt.

HAUPTMERKMALE

- Hochproduktive Radauswuchtmaschine
- Felgenscanner für:
 - automatische berührungslose Felgenprofilierung
 - automatische Auswahl des Auswuchtprogramms und der Gewichtsposition
 - automatische Erfassung des Felgendurchmessers und der Einpresstiefe
- Smart Sonar zur automatischen berührungslosen Erfassung der Felgenbreite
- Laufdiagnose kombiniert mit Unwuchtmessung in einem einzigen schnellen Messlauf
- Empfehlung zum Match-Mounting, sofern möglich, zur Reduzierung von Vibrationen durch radialen Rundlauf
- Touchscreen-Monitor mit grafischer Benutzeroberfläche PLATINUM - schnell und sehr intuitiv
- easyWeight: schnelle präzise Positionierung der unteren Gewichtspositionierung Präziser Laserlichtindikator zur genauen Positionierung von Klebegewichten am Rad
- Alternative Positionierung von Klebegewichten mit dem geodata® Messarm
- Halbautomatische Auswahl des Auswuchtprogramms mit easyAlu in Kombination mit dem geodata Messarm
- Drehmomentgesteuerte Power Clamp-Spannvorrichtung - schnelles und genaues Spannen des Rades
- Stop-in-Position-Funktion - der Bediener muss nur den Unwuchtwert auf dem Bildschirm berühren und das Rad wird automatisch in die Korrekturposition gedreht
- QuickBal für reduzierte Messzeit:
- Kurze Start-Stopp-Zykluszeit: 4,5 Sekunden (15"-Felge)
- VPM-Messtechnik für kompromisslose Genauigkeit
- Einschiebbarer Radschutz - benötigt keinen zusätzlichen Platz hinter der Maschine
- Neue ergonomische Ablage für Gewichte
- Felgenbeleuchtung zur Erleichterung der Anwendung des geodata Messarms
- Unwuchtminimierungs- und Optimierungsprogramme
- Hohe Kapazität, Räder bis zu 42 Zoll Durchmesser und 70 kg Gewicht
- Netzwerkfähigkeit mit der optionalen Netzwerksoftware
- Kompatibel mit asanetwork
- Druckausgabe mit optionalem Drucker



geodyna® 7750P MB

DIGITALE PKW-REIFENAUSWUCHTMASCHINE MIT 2DGEODATA® MESSARM, SMART SONAR™, GEOTOUCH™ DISPLAY UND AUTOMATISCHEM RADHEBER

Die Auswuchtmaschine für Reifenservicebetriebe, Autohäuser und Werkstätten mit hohem Reifendurchsatz. Mit geoTOUCH™ - dem graphischen Touchscreen-Display mit DIAMONDBenutzeroberfläche – die geodyna® 7750p ist genauso intuitiv zu verwenden wie eine Auswuchtmaschine mit Monitor. Besonders ergonomisch durch den automatischen Radheber.

HAUPTMERKMALE

- BW4030 - der ultimative Radheber für Auswuchtmaschinen, im Gehäuse integriert, gesteuert durch die Logik der Auswuchtmaschine, hebt automatisch ein Rad des gleichen Satzes auf die richtige Höhe und verbessert somit das Zentrieren und Klemmen des Rades
- Drehmomentgesteuerte Power Clamp™ Spannvorrichtung - für Werkstätten mit hohem Reifendurchsatz
- geoTOUCH™ - das 10 Zoll breite Touchscreen-Grafikdisplay mit DIAMOND-Benutzeroberfläche - macht die geodyna® 7750p so intuitiv wie eine Auswuchtmaschine mit Monitor
- Halbautomatische Erfassung des Abstands Maschine - Rad und des Felgendurchmessers durch den 2D geodata® Messarm
- Automatische Erfassung der Felgenbreite über Smart Sonar™ - schnell und einfach
- Stopp-in-Position: Der Bediener muss nur den Unwuchtwert auf dem Display berühren und das Rad wird automatisch in die Korrekturposition gedreht
- easyWEIGHT™: der präzise Laserlichtindikator zur genauen und unkomplizierten Positionierung von Klebegewichten
- Halbautomatische Vorwahl des Wuchtprogramms über easyALU™
- Hinterspeichenplatzierung
- Gewichtsminimierung und Optimierung
- Felgenbeleuchtung iLED™ - neue, sehr helle LED-Technologie, wird bei Bedarf eingeschaltet
- Patentierter einschiebbarer Radschutz – kein zusätzlicher Platz hinter der Maschine erforderlich
- Zwei Benutzer mit Schnellwechsel-Funktion
- Netzwerkdruckfunktion - Kompatibel mit asanetwork
- Wi-Fi-Verbindungen
- VPM-Messtechnik für kompromisslose Genauigkeit
- QuickBAL™ zur Reduzierung der Messzeit:
Kurze Start-Stopp-Zykluszeit: 4,5 Sekunden (15"-Felge)
- Aufspannen des Rads mit der drehmomentgesteuerten Power Clamp™ Spannvorrichtung
- Automatischer Radheber BW 4030



geodyna® 7700P MB

DIGITALE PKW-REIFENAUSWUCHTMASCHINE MIT 2D GEODATA® MESSARM, SMART SONAR™ UND GEOTOUCH™ DISPLAY

Die Auswuchtmaschine für Reifenfachbetriebe, Autohäuser und Werkstätten mit mittlerem bis hohem Reifenservicevolumen. Mit geoTOUCH™ - dem graphischen Touchscreen-Display mit DIAMOND-Benutzeroberfläche - ist die geodyna® 7700I ebenso intuitiv zu bedienen wie eine Auswuchtmaschine mit Monitor.

HAUPTMERKMALE

- Drehmomentgesteuerte Power Clamp™ Spannvorrichtung - für Werkstätten mit hohem Reifendurchsatz
- geoTOUCH™ - das grafische Touchscreen-Display, 10" breit, mit DIAMOND-Benutzeroberfläche - macht die geodyna® 7700I so intuitiv wie eine Auswuchtmaschine mit Monitor
- Automatische Erfassung der Felgenbreite über Smart Sonar™ - schnell und einfach
- Stopp-in-Position: Der Bediener muss nur den Unwuchtwert auf dem Display berühren und das Rad wird automatisch in die Korrekturposition gedreht
- easyWEIGHT™: der präzise Laserlichtindikator zur genauen und unkomplizierten Positionierung von Klebegewichten
- Halbautomatische Vorwahl des Wuchtprogramms über easyALU™
- Hinterspeichenplatzierung
- Gewichtsminimierung und Optimierung
- Felgenbeleuchtung iLED™ - neue, sehr helle LED-Technologie, wird bei Bedarf eingeschaltet
- Patentierter einschiebbarer Radschutz - kein zusätzlicher Platz hinter der Maschine erforderlich
- Zwei Benutzer mit Schnellwechsel-Funktion
- Netzwerkdruckfunktion - Kompatibel mit asanetwork
- Wi-Fi-Verbindungen
- VPM-Messtechnik für kompromisslose Genauigkeit
- QuickBAL™ zur Reduzierung der Messzeit:
- Kurze Start-Stopp-Zykluszeit: 4,5 Sekunden (15 Zoll-Felge)
- Spannen des Rades auf der Konuswelle mit Mittenzentriervorrichtung

VERSIONEN

- geodyna® 7700L MB - ohne Power-Clamp-Vorrichtung



geodyna® 7600P MB

RADAUSWUCHTMASCHINE MIT TOUCHSCREEN-MONITOR

Die Radauswuchtmaschine für Reifenservicebetriebe, Autohäuser und Werkstätten mit mittlerem bis hohem Reifenservicevolumen: mit Touchscreen-Monitor und easyWeight Laserpunktanzeige - eine präzise, schnelle und einfache Lösung zur Positionierung von Klebegewichten am Rad.

HAUPTMERKMALE

- Drehmomentgesteuerte Power-Clamp-Vorrichtung
- Hochproduktive Radauswuchtmaschine
- Touchscreen-Monitor mit grafischer Benutzeroberfläche GOLD - verbesserte Intuitivität und Ergonomie
- easyWeight Laserlichtanzeige für schnelle, präzise und punktgenaue Positionierung von Klebegewichten am Rad
- Halbautomatische Eingabe von Offset und Felgendurchmesser über 2D SAPE und automatische Felgenbreitenmessung über Smart Sonar
- Halbautomatische Vorwahl des Auswuchtmodus über easyAlu
- Felgenbeleuchtung zur Erleichterung der Felgenreinigung und zur Beschleunigung der Dateneingabe und Gewichtspositionierung
- Neue ergonomische Ablage für Gewichte
- Unwuchtminimierungs- und Optimierungsprogramme
- VPM-Messtechnik für kompromisslose Genauigkeit
- QuickBal für reduzierte Messzeit:
Kurze Start-Stopp-Zykluszeit: 4,5 Sekunden (15 Zoll-Felge)



geodyna® 7340P MB

DIGITALE RADAUSWUCHTMASCHINE MIT 2D SAPE, SMART SONAR™ UND GEOTOUCH™ DISPLAY

Die Radauswuchtmaschine für Reifenservicebetriebe, Autohäuser und Werkstätten mit mittlerem Reifenservicevolumen. Mit geoTOUCH™ - dem grafischen Touchscreen-Display mit DIAMONDBenutzeroberfläche - ist die geodyna® 7340 ebenso intuitiv wie eine Auswuchtmaschine mit Monitor.

HAUPTMERKMALE

- Drehmomentgesteuerte Power-Clamp-Vorrichtung
- easyWEIGHT™: der präzise Laserlichtindikator zur genauen und unkomplizierten Positionierung von Klebegewichten
- Stopp-in-Position-Funktion, dank der der Bediener nur den Unwuchtwert auf dem Display berühren muss, damit das Rad auf die Korrekturposition gedreht wird
- geoTOUCH™ - das Touchscreen-Grafikdisplay, 10 Zoll breit, mit DIAMONDBenutzeroberfläche - macht die geodyna® 7340 so intuitiv wie eine Auswuchtmaschine mit Monitor
- Halbautomatische Eingabe des Abstands und des Felgendurchmessers über 2D SAPE
- Automatische Erfassung der Felgenbreite über Smart Sonar™ - schnell und einfach
- Halbautomatische Vorwahl des Wuchtprogramms über easyALU™
- Hinterspeichenplatzierung
- Gewichtsminimierung und Optimierung
- Zwei Benutzer mit Schnellwechsel-Funktion
- Netzwerkdruckfunktion - Kompatibel mit asanetwork
- Wi-Fi-Verbindungen
- VPM-Messtechnik für kompromisslose Genauigkeit
- QuickBAL™ zur Reduzierung der Messzeit:
Kurze Start-Stopp-Zykluszeit: 4,5 Sekunden (15 Zoll-Felge)

VERSIONEN

- geodyna® 7340L MB - ohne Power-Clamp-Vorrichtung



geodyna® 4800-2L MB

LKW-RADAUSWUCHTMASCHINE MIT MONITOR

geodyna® 4800-2L misst sowohl den statischen als auch den dynamischen Anteil der Unwucht und erhöht so die Lebensdauer von Lkw-Rädern erheblich. Diese Auswuchtmaschine ist außerdem mit einem TFT-Flachbildschirm ausgestattet und für das asanetwork eingerichtet.

HAUPTMERKMALE

- 19 Zoll TFT Breitbildmonitor
- Automatische Eingabe des Abstands zwischen Rad und Maschine sowie des Felgendurchmessers (2D SAPE)
- Eingabe der Felgenbreite durch Drücken der Funktionstaste und Drehen des Reifens
- Elektronische Feststellbremse, um den Reifen in jeder Position zu halten
- Patentierte Technik zur virtuellen Ebenenmessung (VPM)
- Ablage für Klebegewichte mit 27 Fächern und Vorrichtungen für Zentrierkonen und Gewichtszangen
- Messgeschwindigkeit unter 100 U/min
- Automatisches Bremsen des Rades nach der Messung
- Automatische statische und dynamische Unwuchtmessung in einem einzigen Messlauf
- Mittenzentriervorrichtung mit Abstandsstück und Leicht-Lkw-Konus für Durchmesser von 120 - 170 mm
- Messarm mit patentierter Radgewichtsklemme zur Eingabe von Raddaten und Positionierung von Klebegewichten
- asanetwork-kompatibel
- Hinterspeichenplatzierung
- Patentierte Optimierung
- Bequeme Online-Benutzeranleitung
- Umfassende Online-Hilfe in mehr als 25 Sprachen
- Farbe RAL 9007



geodyna® 980L MB

LKW-RADAUSWUCHTMASCHINE

Die geodyna® 980L misst sowohl den statischen als auch den dynamischen Anteil der Unwucht und erhöht somit erheblich die Lebensdauer von Lkw-Reifen.

HAUPTMERKMALE

- Automatische Eingabe des Abstands zwischen Rad und Maschine sowie des Felgendurchmessers (2D SAPE)
- Eingabe der Felgenbreite durch Drücken der Funktionstaste und Drehen des Reifens
- Elektronische Feststellbremse, um den Reifen in jeder Position zu halten
- Technik der virtuellen Ebenenmessung (VPM)
- Ablage für Klebegewichte mit 27 Gewichsfächern und Vorrichtungen für Mittenzentriervorrichtungen und Gewichtszangen
- Messgeschwindigkeit unter 100 U/min, daher ist kein Radschutz erforderlich
- Automatisches Bremsen des Rades nach der Messung
- Automatische statische und dynamische Unwuchtmessung in einem einzigen Messlauf
- Mittenzentriervorrichtung mit Abstandsstück und Leicht-Lkw-Konus für Durchmesser von 120 - 170 mm
- Messarm mit Gewichtsklemme (patentiert) zur Eingabe von Raddaten und Positionierung von Klebegewichten
- Hinterspeichenplatzierung
- Patentierte Optimierung
- Farbe RAL 9007



REIFENMONTIERMASCHINEN

VON MERCEDES BENZ EMPFOHLEN



monty® T-MATIC PRO

VOLLAUTOMATISCHE REIFENMONTIERMASCHINEN

Vollautomatische Reifenmontiermaschinen mit easymont™-Technologie.

HAUPTMERKMALE

- Integrierter Radheber erleichtert das Anheben und Herablassen von Rädern
- easymont™ 400 PRO hält den Reifen im Tiefbett ohne Radklemmen oder Spannketten
- Mit airpulse stellen Sie den Solldruck ein, sodass das automatische digitale Aufpumpsystem die Wülste vor dem Aufpumpen des Reifens aufsetzt und Zeit gibt den nächsten Reifen vorzubereiten, während der Aufpumpzyklus läuft
- Das Neigungssystem reduziert die Wulstspannung, indem es das Rad während der Demontage neigt
- Das System erkennt und verfolgt die TPMS-Ventilstellung genau und Werkzeuge vermeiden automatisch den Kontakt mit dem Sensor, wodurch kostspielige Schäden vermieden werden
- Das Touchscreen-Display führt den Bediener Schritt für Schritt durch die Arbeitssequenz
- Hydraulisch angetriebene Abdrückscheiben sorgen für präzise Werkzeugbewegungen, verhindern ein unkontrolliertes Prellen und ermöglichen gleichzeitig einen vollautomatischen Ablauf
- wdk-zertifiziert



monty® 8800S SMARTSPEED

DIE REIFENMONTIERMASCHINE DER WAHL FÜR STARK FREQUENTIERTE REIFENWERKSTÄTTEN

Die monty® 8800s smartSpeed™ kombiniert die hohen Produktivitätsmerkmale einer Tellermaschine mit den starken Leistungen einer hebellosten Reifenmontiermaschine. Mit Bodenabdrücker. wdk-zertifiziert.

HAUPTMERKMALE

- Ausgezeichnet für Niederquerschnitts-, UHP- und Notlaufreifen, auch leistungsstark mit Reifen mit hohem Querschnittsverhältnis
- powerMONT™ das innovative, schnelle und einfach zu bedienende hebellose Montage-/Demontagesystem
- quickLOK™ - automatisches Zentralspannungssystem
- smartSpeed™ - das exklusive, selbstregelnde Geschwindigkeitssystem mit bis zu 20 U/min, das die optimale Kombination aus Drehmoment und Geschwindigkeit für das Spannfutter liefert
- Optimales Abdrücksystem: die leistungsstärkste Lösung für alle Reifenarten:
 - Dynamischer Abdrücker mit zwei Scheiben, die Lösung der Wahl für RFT und UHP-Reifen. Präzise, ergonomisch und mühelos
 - Bodenabdrücker, die schnellste Lösung für Reifen mit hohem Querschnittsverhältnis
- PBD330, pneumatischer Wulstdrücker für eine bequeme Demontage von Reifen mit harter Flanke
- Hohe Steifigkeit für eine sichere Handhabung von Hochleistungsreifen
- Pedalbetätigte Füllstossvorrichtung
- Ergonomischer Radheber (Option)
- Spiegel zur Kontrolle des Betriebs am unteren Wulst



monty® 8700B SMARTSPEED

HALBAUTOMATISCHE REIFENMONTIERMASCHINEN

Halbautomatische Reifenmontiermaschinen mit hebelloser powerMONT™-Technik.

HAUPTMERKMALE

- Die Reifenmontiermaschine der Wahl für Niederquerschnitts-, UHP- und Notlaufreifen
- powerMONT™ das innovative, schnelle und einfach zu bedienende hebellose Montage-/Demontagesystem
- smartSpeed™ - das exklusive, selbstregelnde Geschwindigkeitssystem mit bis zu 20 U/min, das die optimale Kombination aus Drehmoment und Geschwindigkeit für das Spannfutter liefert
- Dynamischer Abdrücker mit zwei Scheiben, die Lösung der Wahl für RFT und UHP-Reifen. Präzise, ergonomisch und mühelos
- Manuelles Zentralspannungssystem
- PBD330, pneumatischer Wulstdrücker für eine bequeme Demontage von Reifen mit harter Flanke
- Hohe Steifigkeit für eine sichere Handhabung von Hochleistungsreifen
- Pedalbetätigte Füllstossvorrichtung
- Spiegel zur Kontrolle des Betriebs am unteren Wulst
- Ergonomischer Radheber als Option
- wdk-zertifiziert



monty® 3300 RACING SMARTSPEED™ GP PLUS

RÜCKKIPPBARE-REIFENMONTIERMASCHINE

Die Reifenmontiermaschine für den Einsatz in stark frequentierten Reifenwerkstätten und Autohäusern - mit einer pneumatischen kippbaren Montagesäule, 24 Zoll Außenklemmfähigkeit, 15 Zoll maximale Radbreite und smartSpeed™ Technologie. Wulstniederdrücker oben WDK-zertifiziert

HAUPTMERKMALE

- Zertifiziert von wdk für sanftes und benutzerfreundliches Montieren und Demontieren von UHP- und Notlaufreifen gemäß OEM-Spezifikationen — mit EasyMont™ Pro, pneumatischem Montagetool und Plus Kit für die Handhabung von UHP- und Notlauf-Reifensystemen (optionale Adapter für PAX- und CSR-Reifen erforderlich)
- Pedalbetätigte pneumatische kippbare Montagesäule; kann nachträglich pneumatisch in der Arbeitsposition verriegelt werden
- Maximale Radbreite von 15 Zoll deckt alle aktuellen OEM-Räder auf dem Markt ab
- smartSpeed™ — das selbstjustierende Geschwindigkeitsystem mit Inverter-Technologie: automatische Geschwindigkeitsregelung durch einen Inverter, der die Geschwindigkeit je nach angewendetem Drehmoment maximiert; erste Geschwindigkeit bereits ab 7 U/min für kritische Aufgaben; zweite Geschwindigkeit wird automatisch zwischen 7 und 18 U/min je nach angewendetem Drehmoment angepasst
- Spannteller mit zentrischen Spannklaue — zwei Klemmzylinder bieten 30 bis 40% mehr Klemmkraft als Maschinen mit Einzelzylinder
- Spannklaue mit abgerundetem Profil und Kunststoffschutz innen bieten einen äußeren Klemmbereich von 10 Zoll bis 24 Zoll, reduzierte Spannzeit und erhöhte Klemmkraft durch Zylinder mit kürzerem Hub
- Konventionelles Montage-/Demontagewerkzeug (Arbeitsbereich 8 Zoll - 24 Zoll) mit Stahlmontagekopf und Stoffeinsätze für sanften Betrieb an Rädern
- Montagekopf in abstandhaltender Position relativ zur Felge verstellbar
- Die vertikale Positionierung des Montagekopfes erfolgt ebenfalls pneumatisch — alle Einstellungen werden über einen einzigen Schalter gesteuert — schnell und ergonomisch
- Doppelt wirkender Abdrückzylinder — seitlicher Abdrücker mit verstellbarer Schaufelneigung für unterschiedliche Raddurchmesser, in drei Positionen verstellbar, um hohe Leistung und Flexibilität zu gewährleisten
- Niedrige Gehäusehöhe bietet eine ergonomische Höhe auch bei sehr breiten Rädern
- Werkzeugkasten mit integriertem Manometer und vier ergonomischen Regalen für Ventile, Werkzeuge und Zubehör, an separater Vorrichtung angebracht
- Pedalbetätigter Inflator und Schnellfüllventil mit externer Füllstoßvorrichtung



VERSIONEN

- monty® 3300 racing smartSpeed™ plus - keine externe Füllstoßvorrichtung

monty® 3300-26 RACING SMARTSPEED™ PLUS

SCHWENKARM-REIFENMONTIERMASCHINEN

Halbautomatische Reifenmontiermaschinen mit hebelloser powerMONT™-Technik.

HAUPTMERKMALE

- easymont™ 330 pro optimiert das Montieren und Demontieren von Niederquerschnitts- und Hochleistungsreifen
- powerMONT™ das innovative, schnelle und einfach zu bedienende hebellose Montage-/Demontagesystem
- smartSpeed™ - das exklusive, selbstregelnde Geschwindigkeitssystem mit bis zu 20 U/min, das die optimale Kombination aus Drehmoment und Geschwindigkeit für das Spannfutter liefert
- Pneumatischer Schwenkarm
- Externe Füllstoßvorrichtung
- Einstellbare Spannklaue
- Optional: Ergonomischer Radheber
- wdk-zertifiziert



monty® 3300-24 SMARTSPEED PLUS

PNEUMATISCHE REIFENMONTIERMASCHINE MIT KIPPFUNKTION UND SMARTSPEED-TECHNOLOGIE

Die Reifenmontiermaschine für den Einsatz in allgemeinen Werkstätten und Reifenwerkstätten mit hohem Reifenservicevolumen - mit pneumatischer Kippfunktion, 24 Zoll Außenspannfähigkeit und smartSpeed-Technologie. WDK-zertifiziert

HAUPTMERKMALE

- Zertifiziert von wdk für sanftes und benutzerfreundliches Montieren und Demontieren von UHP- und Notlaufreifen gemäß OEM-Spezifikationen – mit easymont™ Pro, pneumatischem Montierwerkzeug und Plus Kit für die Handhabung von UHP- und Notlaufreifensystemen (optionale Adapter für PAX- und CSR-Reifen erforderlich)
- Pedalbetätigtes pneumatisches Kippsystem; Nachträglich pneumatisch in der Arbeitsposition verriegelt
- Maximale Radbreite von 15 Zoll deckt alle aktuellen OEM-Räder auf dem Markt ab
- smartSpeed™ — das selbstjustierende Geschwindigkeitsystem mit Inverter-Technologie: automatische Geschwindigkeitsregelung durch einen Inverter, der die Geschwindigkeit je nach angewendetem Drehmoment maximiert; erste Geschwindigkeit bereits ab 7 U/min für kritische Aufgaben; zweite Geschwindigkeit wird automatisch zwischen 7 und 18 U/min je nach angewendetem Drehmoment angepasst
- Spannteller mit zentrischen Spannklaue Zwei Spannzylinder bieten 30 bis 40 % mehr Spannkraft als Maschinen mit einem Zylinder
- Spannklaue mit abgerundetem Profil und Kunststoffschutz innen bieten einen äußeren Klemmbereich von 10 Zoll bis 24 Zoll, reduzierte Klemmzeit und erhöhte Klemmkraft durch Zylinder mit kürzerem Hub
- Konventionelles Montage-/Demontagewerkzeug (Arbeitsbereich 8 Zoll - 24 Zoll) mit Stahlmontagekopf und Kunststoffeinsätzen für sanften Betrieb an Rädern
- Montagekopf in abstandhaltender Position relativ zur Felge verstellbar
- Doppelt wirkender Abdrückzylinder — seitlicher Abdrücker mit verstellbarer Schaufelneigung für unterschiedliche Raddurchmesser, in drei Positionen verstellbar, um hohe Leistung und Flexibilität zu gewährleisten
- Werkzeugkasten mit integriertem Manometer und vier ergonomischen Regalen für Ventile, Werkzeuge und Zubehör, an separater Vorrichtung angebracht
- Pedalbetätigter Inflator und Schnellfüllventil mit externer Füllstoßvorrichtung



monty[®] 4400

LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

Robuste Spannfutterkonstruktion, doppelt verstärkter Rahmen, der es ermöglicht, Räder von bis zu 1500 kg zu bearbeiten, Steuereinheit mit Schalter zur gleichzeitigen Steuerung von zwei Vorgängen, 2 Spannfuttergeschwindigkeiten.

HAUPTMERKMALE

- Mobile, kabelgebundene Fernbedienung ermöglicht es einem Techniker, alle Reifenwechsellvorgänge sicher zu überwachen
- Ein Rückschlagventil verhindert, dass das Spannfutter sich öffnet, falls es zu einem plötzlichen Hydraulikdruckabfall kommt
- Der Abdrückteller ist mit einem speziellen Kippsystem ausgestattet, das das Abdrücken unterstützt und sicherstellt, dass sich die Scheibe in der optimalen Position befindet
- Das Spannfutter hat eine solide Konstruktion, um Räder von bis zu 1,5 t aufzunehmen





Snap-on® Total Shop Solutions bietet dank der spezifischen Lösungen, die sein Portfolio an Premium-Marken bietet, eine breite Palette von Werkstattausstattungs- und Werkzeu-
lösungen für Werkstätten, Autohäuser und Reifenfachbetriebe. Hofmann® ist eine Marke von TSS und hat sich der Produktinnovation und -verbesserung verschrieben. Daher können sich die in diesem Verkaufsblatt aufgeführten Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. ©2026 Snap-on Incorporated. Hofmann® ist eine in den USA und in anderen Ländern eingetragene Marke von Snap-on Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. ssoe22469 (EU-de) 02/2026



[HOFMANN-EQUIPMENT.COM](https://hofmann-equipment.com)

HOFMANN® 