



**APPARECCHIATURE
CONSIGLIATE**

CONSIGLIATO DA MERCEDES-BENZ

ASSETTI

01

geoliner® 790 MB-1

02

EQUILIBRATICI

03

geodyna® 8250-2P MB

04

geodyna® 8200-2P MB

05

geodyna® 7750P MB

06

geodyna® 7700P MB

07

geodyna® 7600P MB

08

geodyna® 7340P MB

09

geodyna® 4800-2L MB

10

geodyna® 980L MB

11

SMONTAGOMME

12

monty® T-MATIC PRO

13

monty® 8800S SMARTSPEED

14

monty® 8700B SMARTSPEED

15

monty® 3300 RACING SMARTSPEED GP PLUS

16

monty® 3300-26 RACING SMARTSPEED PLUS

17

monty® 3300-24 SMARTSPEED PLUS

18

monty® 4400

19

ASSETTI



CONSIGLIATO DA MERCEDES-BENZ

geoliner® 790 MB-1

ASSETTO RUOTE AUTO WIRELESS A 3 TELECAMERE CON TECNOLOGIA XD

Il sistema wireless garantisce un'installazione flessibile e diverse opzioni di utilizzo. Sincronizzazione automatica brevettata delle telecamere digitali all'altezza del veicolo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Il sistema esegue l'autocalibrazione numerose volte al secondo
- Le telecamere seguono automaticamente il veicolo durante il sollevamento, al fine di conseguire la massima precisione e produttività ottimale per l'officina
- Minore ingombro nella parte anteriore del veicolo
- I bersagli passivi non necessitano di alimentazione e sono più durevoli rispetto ai componenti attivi montati sulle ruote
- Le ancore rapide MB ("MB-Schnellspannhalter") sono pienamente supportate e non necessitano di compensazione a spinta. È sufficiente montare le ancore e iniziare la procedura di assetto
- Sono fornite di serie anche ancore AC700. Queste ancore supportano un breve rotolamento all'indietro per compensare l'ancoraggio e l'assemblaggio delle ruote
- Il sistema fornisce misurazioni precise per tutti i veicoli specifici Mercedes-Benz, Smart e Mercedes-Maybach. Aggiornamenti sulle specifiche dei veicoli sono disponibili tramite Daimler AG
- Il sistema fornisce misurazioni precise per tutti i veicoli specifici Mercedes-Benz, Smart e Mercedes-Maybach. Aggiornamenti sulle specifiche dei veicoli sono disponibili tramite Daimler AG
- Software con funzionalità avanzate e funzionamento più pratico
- Compatibile con asanetwork
- Banche dati auto con strumenti di regolazione degli ultimi 25 anni e oltre
- Schermo di misurazione 3D con tutti i dati rilevanti
- Alimentazione 230 V, 50/60 Hz
- Conformità CE
- Windows 11
- Kit mobile (opzionale)

PORTALE MB WAM

Con l'assetto ruote MB-1 V3400, le officine Mercedes-Benz possono accedere alle specifiche di allineamento dei veicoli direttamente dai server Mercedes-Benz (MB WAM Portal) utilizzando il Numero di Identificazione del Veicolo (VIN).

Le specifiche vengono quindi utilizzate automaticamente nel software di allineamento, garantendo che i laboratori abbiano sempre accesso alle ultime specifiche.



Serie attuale di veicoli supportate (dal 2009):

117, 118, 166, 167, 171, 172, 176, 177, 190, 192, 204, 205, 206, 212, 213, 214, 217 tranne AMG, 218, 222 except AMG, 223, 231, 232, 236, 238, 243, 247, 253, 254, 257, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 415, 420, 447, 448, 453, 463 al momento della modifica 2019, 470

SERVIZIO PREMIUM

EQUILIBRATRICI



CONSIGLIATO DA MERCEDES-BENZ

geodyna® 8250P MB

EQUILIBRATRICE CON INSERIMENTO DATI SENZA CONTATTO, FUNZIONI DIAGNOSTICHE E SOLLEVATORE RUOTE INTEGRATO

Equilibratrice con funzioni diagnostiche per gommisti, autofficine e concessionarie di auto con alti volumi di servizio pneumatici. Con monitor touch screen, inserimento dati senza contatto e funzioni diagnostiche. La misura dello squilibrio e la diagnosi di eccentricità vengono eseguite in un unico e veloce ciclo di misura. Il sollevatore ruote integrato solleva automaticamente una ruota all'ultima altezza preimpostata.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Equilibratrice ad alta produttività
- Scanner del cerchio per:
 - profilatura cerchio automatica senza contatto
 - selezione automatica della modalità di equilibratura e della posizione dei pesi
 - acquisizione automatica di diametro e offset del cerchio
- Smart Sonar per acquisizione automatica senza contatto della larghezza del cerchio
- Diagnosi dell'eccentricità unita alla misurazione dello squilibrio in un solo ciclo di misurazione rapido
- Raccomandazione per il montaggio ottimizzato, quando possibile, per ridurre le vibrazioni causate dall'eccentricità radiale
- Monitor touchscreen con interfaccia utente grafica PLATINUM: veloce e molto intuitiva
- easyWeight: rapido posizionamento di precisione dei pesi inferiori. Indicatore laser puntiforme per posizionare in modo preciso i pesi adesivi sulla ruota
- Posizionamento alternativo dei pesi adesivi con il braccio di misurazione geodata®
- Selezione semi-automatica della modalità di equilibratura con easyAlu in combinazione con il braccio di misurazione geodata
- Dispositivo Power Clamp a controllo di coppia - bloccaggio rapido e preciso della ruota
- Funzione di arresto in posizione grazie alla quale l'operatore deve solo toccare il valore di squilibrio sullo schermo e la ruota avanza automaticamente fino alla posizione di equilibratura
- QuickBal per tempi di misurazione più brevi:
 - Breve tempo di ciclo start-stop: 4,5 secondi (con cerchi da 15")
- Tecnologia di misurazione VPM che assicura risultati estremamente precisi
- Protezione ruota telescopica - non necessita di altro spazio sul retro
- Nuovo piano porta pesi ergonomico
- Illuminazione interno cerchio per facilitare l'applicazione del braccio di misurazione geodata
- Programmi di minimizzazione e ottimizzazione dello squilibrio
- Alta capacità, ruote fino a 42" di diametro e 70 kg di peso
- Connessione di rete con il software di rete opzionale
- Compatibile con asanetwork
- Stampa con stampante opzionale
- BW4030 - il più innovativo sollevatore ruote per equilibratrici, integrato nel cabinet, azionato dal software dell'equilibratrice, solleva automaticamente una delle ruote dello stesso treno all'altezza corretta, migliorandone di conseguenza il centraggio e il serraggio
- Finitura RAL 7035



geodyna® 8200-2P MB

EQUILIBRATRICE CON INSERIMENTO DATI SENZA CONTATTO E FUNZIONI DIAGNOSTICHE

Equilibratrice con funzioni diagnostiche per gommisti, autofficine e concessionarie di auto con alti volumi di servizio pneumatici. Con monitor touchscreen e inserimento dati automatico senza contatto. La misura dello squilibrio e la diagnosi di eccentricità vengono eseguite in un unico e veloce ciclo di misura.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Equilibratrice per ruote ad alta produttività
- Scanner del cerchio per:
 - profilatura cerchio automatica senza contatto
 - selezione automatica della modalità di equilibratura e della posizione dei pesi
 - acquisizione automatica di diametro e offset del cerchio
- Smart Sonar per l'acquisizione automatica senza contatto della larghezza del cerchio
- Diagnosi dell'eccentricità unita alla misurazione dello squilibrio in un solo ciclo di misurazione rapido
- Raccomandazione per il montaggio ottimizzato, quando possibile, per ridurre le vibrazioni causate dall'eccentricità radiale
- Monitor touchscreen con interfaccia utente grafica PLATINUM: veloce e molto intuitiva
- easyWeight: rapido posizionamento di precisione dei pesi inferiori. Indicatore laser puntiforme per posizionare in modo preciso i pesi adesivi sulla ruota
- Posizionamento alternativo dei pesi adesivi con il braccio di misurazione geodata®
- Selezione semi-automatica della modalità di equilibratura con easyAlu in combinazione con il braccio di misurazione geodata
- Dispositivo Power Clamp a controllo di coppia - bloccaggio rapido e preciso della ruota
- Funzione di arresto in posizione grazie alla quale l'operatore deve solo toccare il valore di squilibrio sullo schermo e la ruota avanza automaticamente fino alla posizione di equilibratura
- QuickBal per tempi di misurazione più brevi:
 - Breve tempo di ciclo start-stop: 4,5 secondi (con cerchi da 15")
- Tecnologia di misurazione VPM che assicura risultati estremamente precisi
- Protezione ruota telescopica - non necessita di altro spazio sul retro
- Nuovo piano porta pesi ergonomico
- Illuminazione interno cerchio per facilitare l'applicazione del braccio di misurazione geodata
- Programmi di minimizzazione e ottimizzazione dello squilibrio
- Alta capacità, ruote fino a 42" di diametro e 70 kg di peso
- Connessione di rete con il software di rete opzionale
- Compatibile con asanetwork
- Stampa con stampante opzionale



geodyna® 7750P MB

EQUILIBRATRICE DIGITALE PER AUTO CON BRACCIO DI MISURAZIONE GEODATA® 2D, SMART SONAR™, DISPLAY GEOTOUCH™ E SOLLEVATORE RUOTE AUTOMATICO

L'equilibratrice per gommisti, concessionarie auto e officine con volumi di servizio pneumatici elevati. Con geoTOUCH™ - il display grafico touchscreen con interfaccia utente DIAMOND - la geodyna® 7750p è intuitiva come una equilibratrice video. Particolarmente ergonomica grazie al sollevatore ruote automatico.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- BW4030 - il più innovativo sollevatore ruote per equilibratrici, integrato nel cabinet, azionato dal software dell'equilibratrice, solleva automaticamente una delle ruote dello stesso treno all'altezza corretta, migliorandone di conseguenza il centraggio e il serraggio
- Con dispositivo Power Clamp™ a controllo di coppia per officine con volumi di servizio pneumatici elevati
- geoTOUCH™ - il display grafico touchscreen 10", con interfaccia utente DIAMOND - rende la geodyna® 7750p intuitiva come una equilibratrice video
- Inserimento semi-automatico di diametro cerchio e offset con braccio di misurazione geodata® 2D
- Acquisizione automatica della larghezza del cerchio tramite Smart Sonar™ - rapida e facile
- Arresto in posizione: l'operatore deve solo toccare il valore di squilibrio sul display e la ruota avanza automaticamente fino alla posizione di equilibratura
- easyWEIGHT™: indicatore laser puntiforme per posizionare in modo comodo e preciso i pesi adesivi sulla ruota
- Preselezione semiautomatica della modalità di equilibratura tramite easyALU™
- Modalità peso diviso
- Minimizzazione e ottimizzazione del peso
- Illuminazione del cerchio iLED™ - nuova tecnologia LED molto luminosa, attivata quando necessario
- Protezione ruota telescopica brevettata - non serve ulteriore spazio dietro alla macchina
- Due utenti con funzione di scambio attività rapido
- Funzionalità di stampa in rete, compatibilità con asanetwork
- Connettività WI-FI
- Tecnologia di misurazione VPM che assicura risultati estremamente precisi
- QuickBAL™ per tempi di misurazione più brevi:
Breve tempo di ciclo start-stop: 4,5 secondi (con cerchi da 15")
- Bloccaggio della ruota con dispositivo Power Clamp™ a controllo di coppia
- Sollevatore ruote automatico BW 4030



geodyna® 7700P MB

EQUILIBRATRICE DIGITALE PER AUTO CON BRACCIO DI MISURAZIONE GEODATA® 2D, SMART SONAR™ E DISPLAY GEOTOUCH™

L'equilibratrice per gommisti, concessionarie auto e officine con volumi di servizio pneumatici da medi ad elevati. Con geoTOUCH™ - il display grafico touchscreen con interfaccia utente DIAMOND - la geodyna® 7700I è intuitiva come una equilibratrice video.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Con dispositivo Power Clamp™ a controllo di coppia per officine con volumi di servizio pneumatici elevati
- geoTOUCH™ - il display grafico touchscreen, largo 10", con interfaccia utente DIAMOND - rende la geodyna® 7700I intuitiva come una equilibratrice video
- Acquisizione automatica della larghezza del cerchio tramite Smart Sonar™ - rapida e facile
- Arresto in posizione: l'operatore deve solo toccare il valore di squilibrio sul display e la ruota avanza automaticamente fino alla posizione di equilibratura
- easyWEIGHT™: indicatore laser puntiforme per posizionare in modo comodo e preciso i pesi adesivi sulla ruota
- Preselezione semiautomatica della modalità di equilibratura tramite easyALU™
- Modalità peso diviso
- Minimizzazione e ottimizzazione del peso
- Illuminazione del cerchio iLED™ - nuova tecnologia LED molto luminosa, attivata quando necessario
- Protezione ruota telescopica brevettata - non serve ulteriore spazio dietro alla macchina
- Due utenti con funzione di scambio attività rapido
- Funzionalità di stampa in rete, compatibilità con asanetwork
- Connettività WI-FI
- Tecnologia di misurazione VPM che assicura risultati estremamente precisi
- QuickBAL™ per tempi di misurazione più brevi:
Breve tempo di ciclo start-stop: 4,5 secondi (con cerchi da 15")
- Bloccaggio della ruota su albero conico con adattatore per cono



VERSIONI

- geodyna® 7700L MB - senza dispositivo Power Clamp

geodyna® 7600P MB

EQUILIBRATRICE PER AUTO CON MONITOR TOUCHSCREEN

L'equilibratrice per gommisti, concessionarie auto e officine con volumi di servizio pneumatici da medi ad elevati: con monitor touchscreen e indicatore puntiforme easyWeight - una soluzione precisa, rapida e facile per posizionare i pesi adesivi sulla ruota.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Con dispositivo Power Clamp a controllo di coppia
- Equilibratrice ad alta produttività
- Monitor touchscreen con interfaccia utente grafica GOLD - intuitività ed ergonomia migliorate
- Indicatore laser easyWeight per un posizionamento rapido, preciso e mirato dei pesi adesivi sulla ruota
- Inserimento semiautomatico di diametro e offset del cerchione con braccio di misurazione 2D SAPE e acquisizione automatica cerchio tramite Smart Sonar
- Preselezione semiautomatica della modalità di equilibratura tramite easyALU
- Illuminazione del cerchione per facilitare la pulizia del cerchio e accelerare l'inserimento dei dati e il posizionamento dei pesi
- Nuovo piano porta pesi ergonomico
- Programmi di minimizzazione e ottimizzazione dello squilibrio
- Tecnologia di misurazione VPM che assicura risultati estremamente precisi
- QuickBal per tempi di misurazione più brevi:
Breve tempo di ciclo start-stop: 4,5 secondi (con cerchi da 15")



geodyna® 7340P MB

EQUILIBRATRICE DIGITALE PER AUTO CON 2D SAPE, SMART SONAR™ E DISPLAY GEOTOUCH™

L'equilibratrice per gommisti, concessionarie auto e officine con volumi di servizio pneumatici medi. Con geoTOUCH™ - il display grafico touchscreen con interfaccia utente DIAMOND - la geodyna® 7340 è intuitiva come una equilibratrice video.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Con dispositivo Power Clamp a controllo di coppia
- easyWEIGHT™: indicatore laser puntiforme per posizionare in modo comodo e preciso i pesi adesivi sulla ruota
- Funzione di arresto in posizione grazie alla quale l'operatore deve solo toccare il valore di squilibrio sul monitor e la ruota avanza automaticamente fino alla posizione di equilibratura
- geoTOUCH™ - il display grafico touchscreen, largo 10", con interfaccia utente DIAMOND - rende la geodyna® 7340 intuitiva come una equilibratrice video
- Inserimento semi-automatico di diametro del cerchio e offset tramite 2D SAPE
- Acquisizione automatica della larghezza del cerchio tramite Smart Sonar™ - rapida e facile
- Preselezione semiautomatica della modalità di equilibratura tramite easyALU™
- Modalità peso diviso
- Minimizzazione e ottimizzazione del peso
- Due utenti con funzione di scambio attività rapido
- Funzionalità di stampa in rete, compatibilità con asanetwork
- Connettività WI-FI
- Tecnologia di misurazione VPM che assicura risultati estremamente precisi
- QuickBAL™ per tempi di misurazione più brevi:
Breve tempo di ciclo start-stop: 4,5 secondi (con cerchi da 15")

VERSIONS

- geodyna® 7340L MB - senza dispositivo Power Clamp



geodyna® 4800-2L MB

EQUILIBRATRICE PER RUOTE CAMION CON MONITOR

Il geodyna® 4800-2L misura sia la porzione statica che quella dinamica dello squilibrio e di conseguenza aumenta considerevolmente la durata delle ruote del camion. Questa equilibratrice è dotata anche di schermo piatto TFT e funzionalità di connessione ad asanetwork.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Monitor wide-screen TFT da 19"
- Inserimento automatico della distanza cerchio/macchina e del diametro del cerchio (2D SAPE)
- Inserimento della larghezza del cerchio premendo il tasto funzione e facendo girare la ruota
- Freno a frizione elettronico per mantenere la ruota in qualsiasi posizione
- Tecnica di misurazione del piano virtuale (VPM) brevettata
- Piano porta pesi con 27 scomparti per i pesi e ripiani per coni auto e pinze per pesi
- Velocità di misurazione inferiore a 100 giri/min
- Arresto automatico della ruota dopo la misurazione
- Misurazione automatica dello squilibrio statico e dinamico in un unico ciclo di misurazione
- Adattatore per cono con distanziale e cono per veicoli leggeri di diametro 120-170 mm
- Braccio di misurazione con morsetto per pesi ruota brevettato per inserire i dati della ruota e posizionare i pesi adesivi
- Funzionalità asanetwork
- Modalità pesi nascosti
- Ottimizzazione brevettata
- Comode istruzioni online per l'utente
- Assistenza online completa in più di 25 lingue
- Finitura in RAL 9007



geodyna® 980L MB

EQUILIBRATRICE PER RUOTE CAMION

Il geodyna® 980L misura sia la porzione statica che quella dinamica dello squilibrio e di conseguenza aumenta considerevolmente la durata delle ruote del camion.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Inserimento automatico della distanza cerchio/macchina e del diametro del cerchio (2D SAPE)
- Inserimento della larghezza del cerchio premendo il tasto funzione e facendo girare la ruota
- Freno a frizione elettronico per mantenere la ruota in qualsiasi posizione
- Tecnica di misurazione del piano virtuale (VPM)
- Piano porta pesi con 27 scomparti per i pesi e ripiani per coni e pinze per pesi
- Velocità di misurazione inferiore a 100 giri/min, quindi non è necessaria una protezione ruota
- Arresto automatico della ruota dopo la misurazione
- Misurazione automatica dello squilibrio statico e dinamico in un unico ciclo di misurazione
- Adattatore per cono con distanziale e cono per veicoli leggeri di diametro 120-170 mm
- Braccio di misurazione con morsetto per pesi (brevettato) per inserire i dati della ruota e posizionare i pesi adesivi
- Modalità pesi nascosti
- Ottimizzazione brevettata
- Finitura in RAL 9007



SMONTAGOMME



CONSIGLIATO DA MERCEDES-BENZ

monty® T-MATIC PRO

SMONTAGOMME COMPLETAMENTE AUTOMATICI

Smontagomme completamente automatici con tecnologia easymont™.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Il sollevatore integrato facilita il caricamento e lo scaricamento delle ruote
- easymont™ 400 PRO mantiene il pneumatico nel centro del canale senza bisogno di morsetti o catene
- Con airpulse, imposta la pressione desiderata e il sistema di gonfiaggio digitale in automatico e posiziona in sede i talloni prima di gonfiare il pneumatico, liberando tempo per preparare il pneumatico successivo durante il ciclo di gonfiaggio
- Il sistema di inclinazione riduce la tensione del tallone inclinando la ruota durante lo smontaggio
- Il sistema rileva e traccia con precisione la posizione della valvola TPMS e i piattelli evitano automaticamente il contatto con il sensore, prevenendo danni costosi
- Il display touchscreen guida l'operatore passo dopo passo nella sequenza di lavoro
- I piattelli dello stallonatore ad azionamento idraulico forniscono un movimento preciso dello strumento, evitando rimbalzi incontrollati e offrendo una procedura completamente automatica
- Certificato da wdk



monty® 8800S SMARTSPEED

LO SMONTAGOMME IDEALE PER I GOMMISTI CON VOLUMI ELEVATI

monty® 8800s SmartSpeed™, che unisce le caratteristiche di elevata produttività di un modello tradizionale alle ottime prestazioni dei modelli senza leva. Con stallonatore a pavimento. Certificato WDK.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Eccellente con pneumatici a profilo ribassato, UHP e "run flat", ottime prestazioni anche con pneumatici a profilo alto
- Con powerMONT™, il sistema di montaggio/smontaggio gomme senza leva innovativo, facile e rapido da usare
- Sistema di bloccaggio a platello automatico quickLOK™
- Con smartSpeed™, l'esclusivo sistema a velocità autoregolante fino a 20 giri/min che eroga la combinazione ottimale di coppia e velocità al mandrino
- Sistema di stallonatura ottimale, le prestazioni migliori per qualsiasi tipo di pneumatico:
 - Stallonatore dinamico con due piattelli, la soluzione ideale per pneumatici RFT e UHP. Preciso, ergonomico e senza sforzo
 - Stallonatore a pavimento, la soluzione più rapida per pneumatici a profilo alto
- PBD330, il premitallone pneumatico per un comodo smontaggio degli pneumatici a spalla rigida
- Elevata rigidità per una movimentazione sicura degli pneumatici ad alte prestazioni
- Dispositivo di gonfiaggio a pedale
- Sollevatore ruote ergonomico (opzionale)
- Specchio per controllare le operazioni nella zona del tallone inferiore



monty® 8700B SMARTSPEED

SMONTAGOMME SEMIAUTOMATICI

Smontagomme semiautomatici con tecnologia senza leva powerMONT™

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Lo smontagomme ideale per gli pneumatici a profilo ribassato, UHP e "run-flat"
- Con powerMONT™, il sistema di montaggio/smontaggio gomme senza leva innovativo, facile e rapido da usare
- Con smartSpeed™, l'esclusivo sistema a velocità autoregolante fino a 20 giri/min che eroga la combinazione ottimale di coppia e velocità al mandrino
- Stallonatore dinamico con due piattelli, la soluzione ideale per pneumatici RFT e UHP. Preciso, ergonomico e senza sforzo
- Sistema di serraggio manuale a platorello centrale
- PBD330, il premitallone pneumatico per un comodo smontaggio degli pneumatici a spalla rigida
- Elevata rigidità per una movimentazione sicura degli pneumatici ad alte prestazioni
- Dispositivo di gonfiaggio a pedale
- Specchio per controllare le operazioni nella zona del tallone inferiore
- Sollevatore ruote ergonomico opzionale
- Certificato da wdk



monty® 3300 RACING SMARTSPEED™ GP PLUS

SMONTAGOMME CON PALO RIBALTABILE

Lo smontagomme per l'uso presso gommisti e concessionarie auto con volumi elevati - con un montante pneumatico, capacità di serraggio esterno di 24", larghezza massima della ruota di 15" e tecnologia smartSpeed™. Con kit di intallamento dal lato superiore. Con certificazione WDK.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Certificato da wdk per un montaggio e smontaggio delicato e user-friendly di pneumatici UHP e run-flat in linea con le specifiche degli OEM — con EasyMont™ Pro, strumento di montaggio pneumatico e Plus Kit per la gestione di sistemi di pneumatici UHP e run-flat (adattatori opzionali richiesti per pneumatici PAX e CSR)
- Palo ribaltabile pneumatico azionato a pedale; palo bloccato pneumaticamente in posizione di lavoro
- Larghezza max di 15" in grado di coprire tutte le ruote OEM attualmente sul mercato
- smartSpeed™ — il sistema a velocità autoregolante con tecnologia a inverter: controllo automatico della velocità tramite un inverter che massimizza la velocità in base alla coppia applicata; prima velocità di 7 giri/min per attività critiche; seconda velocità regolata automaticamente tra 7 e 18 giri/min, a seconda della coppia applicata
- Piatto con morsetti scorrevoli autocentranti — due cilindri di serraggio forniscono il 30-40% in più di forza di serraggio rispetto alle macchine a cilindro singolo
- Morsetti scorrevoli con profilo arrotondato e protezione in plastica interna, offrono una gamma di bloccaggio esterno da 10" a 24", tempo di bloccaggio corto e grande forza di bloccaggio grazie al cilindro a corsa corta
- Torretta di montaggio/smontaggio convenzionale (gamma di funzionamento 8-24") con utensile in acciaio e inserti in plastica per non danneggiare le ruote
- Torretta regolabile in posizione separata rispetto al cerchio
- Posizionamento verticale della torretta eseguibile anche pneumaticamente — tutte le impostazioni sono eseguite tramite un singolo interruttore — in modo rapido ed ergonomico
- Cilindro del stallonatore a doppio effetto — stallonatore laterale con inclinazione paletta regolabile per ruote di diametro diverso, regolabile in tre posizioni per garantire alte prestazioni e flessibilità
- Cassone basso per un'altezza di lavoro ergonomica anche in caso di ruote molto larghe
- Cassetta portaoggetti con manometro integrato e quattro comodi ripiani per valvole, strumenti e accessori, fissata su torretta a parte
- Dispositivo di gonfiaggio a pedale e valvola di gonfiaggio rapido con kit di intallamento superiore



VERSIONI

- monty® 3300 Racing smartSpeed™ Plus - senza kit di intallamento superiore

monty® 3300-26 RACING SMARTSPEED™ PLUS

SMONTAGOMME CON BLOCCAGGIO CERCHIONE

Smontagomme semiautomatici con tecnologia senza leva powerMONT™

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- easymont™ 330 pro semplifica il montaggio e lo smontaggio di pneumatici a profilo ribassato e ad alte prestazioni
- Con powerMONT™, il sistema di montaggio/smontaggio gomme senza leva innovativo, facile e rapido da usare
- Con smartSpeed™, l'esclusivo sistema a velocità autoregolante fino a 20 giri/min che eroga la combinazione ottimale di coppia e velocità al mandrino
- Braccio verticale pneumatico
- Intallatore dall'alto
- Morsetti di serraggio regolabili
- Sollevatore ruote ergonomico opzionale
- Certificato da wdk



monty® 3300-24 SMARTSPEED PLUS

SMONTAGOMME CON MONTANTE RIBALTABILE PNEUMATICO CON TECNOLOGIA SMARTSPEED

Lo smontagomme per l'uso presso officine di servizi generali e gommisti con volumi di servizio pneumatici elevati - con montante ribaltabile pneumatico, capacità di serraggio esterno di 24" e tecnologia smartSpeed. Con certificazione WDK.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Certificato da wdk per un montaggio e smontaggio delicato e user-friendly di pneumatici UHP e run-flat in linea con le specifiche degli OEM — con EasyMont™ Pro, strumento di montaggio pneumatico e Plus Kit per la gestione di sistemi di pneumatici UHP e run-flat (adattatori opzionali richiesti per pneumatici PAX e CSR)
- Palo ribaltabile pneumatico azionato a pedale; palo bloccato pneumaticamente in posizione di lavoro
- Larghezza max di 15" in grado di coprire tutte le ruote OEM attualmente sul mercato
- smartSpeed™ — il sistema a velocità autoregolante con tecnologia a inverter: controllo automatico della velocità tramite un inverter che massimizza la velocità in base alla coppia applicata; prima velocità di 7 giri/min per attività critiche; seconda velocità regolata automaticamente tra 7 e 18 giri/min, a seconda della coppia applicata
- Piatto autocentrante con morsetti centrali scorrevoli Due cilindri di serraggio erogano il 30-40% di forza di serraggio in più rispetto alle macchine a un cilindro
- Morsetti scorrevoli con profilo arrotondato e protezione in plastica interna, offrono una gamma di bloccaggio esterno da 10" a 24", tempo di bloccaggio corto e grande forza di bloccaggio grazie al cilindro a corsa corta
- Torretta di montaggio/smontaggio convenzionale (gamma di funzionamento 8-24") con utensile in acciaio e inserti in plastica per non danneggiare le ruote
- Torretta regolabile in posizione separata rispetto al cerchio
- Cilindro del stallonatore a doppio effetto — stallonatore laterale con inclinazione paletta regolabile per ruote di diametro diverso, regolabile in tre posizioni per garantire alte prestazioni e flessibilità
- Cassetta portaoggetti con manometro integrato e quattro comodi ripiani per valvole, strumenti e accessori, fissata su torretta a parte
- Dispositivo di gonfiaggio a pedale e valvola di gonfiaggio rapido con kit di intallonamento superiore



monty[®] 4400

SMONTAGOMME AUTOCARRO

Mandrino dalla struttura solida, telaio rinforzato per operare su ruote fino a 1500 kg, unità di comando con manipolatore per azionare due movimenti contemporaneamente, mandrino a due velocità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- La console di comando remoto mobile cablata consente a un unico tecnico di monitorare in sicurezza tutte le operazioni di cambio pneumatico
- Una valvola di non ritorno impedisce l'apertura del mandrino in caso di un improvviso calo della pressione idraulica
- Il disco stallonatore è dotato di uno speciale sistema di inclinazione per facilitare la stallonatura e garantire che il disco sia nella posizione ottimale
- Il mandrino, particolarmente robusto, è progettato per accogliere ruote fino a 1.500 kg (3.300 libbre)





La Total Shop Solutions Academy di Snap-on® offre un'ampia gamma di soluzioni per officine di riparazione, assistenza, rivenditori e gommisti, grazie alle soluzioni specifiche offerte dalla propria gamma di marchi di primissimo livello. Hofmann® è un marchio di TSS e persegue un processo di costante miglioramento e innovazione del prodotto. Di conseguenza, le specifiche riportate nel presente documento di vendita potrebbero subire modifiche senza preavviso. ©2026 Snap-on Incorporated. Hofmann® è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri paesi, di Snap-on Incorporated. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi sono marchi dei rispettivi titolari. ss0e22471 (EU-It) 02/2026



[HOFMANN-EQUIPMENT.COM](https://hofmann-equipment.com)

HOFMANN®