



**EQUIPO
RECOMENDADO**

RECOMENDADO POR MERCEDES-BENZ

ALINEADORES

01

geoliner® 790 MB-1

02

EQUILIBRADORAS

03

geodyna® 8250-2P MB

04

geodyna® 8200-2P MB

05

geodyna® 7750P MB

06

geodyna® 7700P MB

07

geodyna® 7600P MB

08

geodyna® 7340P MB

09

geodyna® 4800-2L MB

10

geodyna® 980L MB

11

DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS

12

monty® T-MATIC PRO

13

monty® 8800S SMARTSPEED

14

monty® 8700B SMARTSPEED

15

monty® 3300 RACING SMARTSPEED GP PLUS

16

monty® 3300-26 RACING SMARTSPEED PLUS

17

monty® 3300-24 SMARTSPEED PLUS

18

monty® 4400

19

ALINEADORES



RECOMENDADO POR MERCEDES-BENZ

geoliner® 790 MB-1

ALINEADOR DE RUEDAS DE COCHES INALÁMBRICO CON 3 CÁMARAS Y TECNOLOGÍA XD

Sistema inalámbrico que ofrece opciones de instalación y uso flexibles. El rastreo de la cámara digital patentada se ajusta automáticamente a la altura del vehículo.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- El alineador se autocalibra varias veces por segundo
- Las cámaras siguen automáticamente al vehículo durante la elevación para garantizar la mejor precisión y la máxima productividad que un taller puede obtener de un alineador de ruedas
- Ocupa menos espacio delante del vehículo
- Los objetivos pasivos no necesitan alimentación y tienen mayor duración que los componentes activos montados en las ruedas
- Las abrazaderas rápidas MB («MB-Schnellspannhalter») son totalmente compatibles y no requieren ningún tipo de compensación. Basta montar las abrazaderas y comenzar el proceso de ajuste
- Las abrazaderas de rueda AC700 también se suministran como configuración estándar. Estas abrazaderas soportan un procedimiento corto de rodamiento hacia atrás para compensar la sujeción de la rueda y permitir el montaje de la misma
- El sistema proporciona mediciones precisas para todos los vehículos específicos de Mercedes Benz, Smart y Mercedes-Maybach. Las actualizaciones de las especificaciones del vehículo están disponibles a través de Daimler AG
- Software con características mejoradas y funcionamiento más práctico
- Compatible con asanetwork
- Bases de datos específicas de coches de los últimos 25 años o más, con asistencias para la configuración
- Pantalla de medición 3D con todos los datos relevantes
- Alimentación de 230 V, 50/60 Hz
- Cumple la normativa CE
- Windows 11
- Kit móvil (opcional)

PORTAL MB WAM

Con el alineador de ruedas MB-1 V3400, los talleres de Mercedes-Benz pueden acceder a las especificaciones de alineación de vehículos directamente desde los servidores de Mercedes-Benz (Portal MB WAM) utilizando el Número de Identificación del Vehículo (VIN).

Las especificaciones se utilizan automáticamente en el software de alineación, asegurando que los talleres siempre tengan acceso a las



últimas especificaciones.

Series de vehículos actuales soportadas (desde 2009):

117, 118, 166, 167, 171, 172, 176, 177, 190, 192, 204, 205, 206, 212, 213, 214, 217 excepto AMG, 218, 222 excepto AMG, 223, 231, 232, 236, 238, 243, 247, 253, 254, 257, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 415, 420, 447, 448, 453, 463 a partir del año de modificación 2019, 470

SERVICIO PRÉMIUM

EQUILIBRADORAS



RECOMENDADO POR MERCEDES-BENZ

geodyna® 8250P MB

EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE COCHES CON INTRODUCCIÓN DE MEDIDAS SIN CONTACTO, FUNCIONES DE DIAGNÓSTICO Y ELEVADOR DE RUEDAS INTEGRADO

La equilibradora de ruedas con funciones de diagnóstico ideal para talleres de neumáticos, talleres mecánicos y concesionarios con un alto volumen de servicio de neumáticos. Con monitor de pantalla táctil, introducción de medidas automáticas sin contacto, y funciones de diagnóstico. La medición del desequilibrio y el diagnóstico de la excentricidad se llevan a cabo con un único y rápido lanzamiento de medición. El elevador de ruedas integrado eleva automáticamente la rueda hasta la última altura programada.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Equilibradora de ruedas de alta productividad
- Escáner de llanta para:
 - perfilado automático de la llanta sin contacto
 - selección automática del modo de equilibrado y del posicionamiento de los pesos
 - adquisición automática del diámetro y de la distancia de la llanta
- Smart Sonar para la introducción automática y sin contacto de la anchura de la llanta
- Diagnóstico del alabeo combinado con la medición del desequilibrio en un único y rápido lanzamiento de medición
- Recomendación de la mejor combinación de montaje, allí donde sea posible, para reducir las vibraciones provocadas por el alabeo radial
- Monitor de pantalla táctil con interfaz gráfica de usuario PLATINUM – rápida y muy intuitiva
- easyWeight: rápida colocación del peso en la parte inferior mediante luz indicadora. Puntero láser para una colocación más rápida y exacta de los pesos adhesivos en la rueda
- Como alternativa, colocación de los pesos adhesivos con el brazo de medición geodata®
- Selección semiautomática del modo de equilibrado con easyAlu con el brazo de medición geodata
- Dispositivo Power Clamp con control del par, para una sujeción de la rueda rápida y precisa
- Función stop-in-Position: el operario solo tiene que tocar el valor de desequilibrio en la pantalla y la rueda gira y frena automáticamente a la posición de equilibrado
- QuickBal para reducir el tiempo de medición:
 - Ciclo corto de inicio-para: 4,5 segundos (llanta de 15")
- VPM (técnica de medición del plano virtual) para garantizar la máxima precisión
- Protección telescópica de la rueda – no requiere espacio adicional en la parte trasera
- Nueva bandeja porta pesos ergonómica
- Iluminación de la llanta para facilitar la aplicación del brazo de medición geodata
- Programas de minimización y optimización del desequilibrio
- Alta capacidad, para ruedas de hasta 42" de diámetro y 70 kg de peso
- Permite el trabajo en red con el software de red opcional
- Compatible con asanetwork
- Informe impreso mediante impresora opcional
- BW4030 – lo último en elevadores para equilibradoras de ruedas, integrado en el chasis, accionado a través del sistema de la equilibradora, permite la elevación automática de ruedas del mismo grupo a la altura correcta, mejorando así el centrado y la sujeción de la rueda
- Acabado en RAL 7035



geodyna® 8200-2P MB

EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE COCHES CON INTRODUCCIÓN DE MEDIDAS SIN CONTACTO Y FUNCIONES DE DIAGNÓSTICO

La equilibradora de ruedas con funciones de diagnóstico ideal para talleres de neumáticos, talleres mecánicos y concesionarios con un alto volumen de servicio de neumáticos. Con monitor de pantalla táctil e introducción de medidas automáticas y sin contacto. La medición del desequilibrio y el diagnóstico de la excentricidad se llevan a cabo con un único y rápido lanzamiento de medición.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Equilibradora de ruedas de alta productividad
- Escáner de llanta para:
 - perfilado automático de la llanta sin contacto
 - selección automática del modo de equilibrado y del posicionamiento de los pesos
 - adquisición automática del diámetro y de la distancia de la llanta
- Smart Sonar para la introducción automática y sin contacto de la anchura de la llanta
- Diagnóstico del alabeo combinado con la medición del desequilibrio en un único y rápido lanzamiento de medición
- Recomendación de la mejor combinación de montaje, allí donde sea posible, para reducir las vibraciones provocadas por el alabeo radial
- Monitor de pantalla táctil con interfaz gráfica de usuario PLATINUM – rápida y muy intuitiva
- easyWeight: rápida colocación del peso en la parte inferior mediante luz indicadora. Puntero láser para una colocación más rápida y exacta de los pesos adhesivos en la rueda
- Como alternativa, colocación de los pesos adhesivos con el brazo de medición geodata®
- Selección semiautomática del modo de equilibrado con easyAlu con el brazo de medición geodata
- Dispositivo Power Clamp con control del par, para una sujeción de la rueda rápida y precisa
- Función stop-in-Position: el operario solo tiene que tocar el valor de desequilibrio en la pantalla y la rueda gira y frena automáticamente a la posición de equilibrado
- QuickBal para reducir el tiempo de medición:
- Ciclo corto de inicio-paro: 4,5 segundos (llanta de 15")
- VPM (técnica de medición del plano virtual) para garantizar la máxima precisión
- Protección telescópica de la rueda – no requiere espacio adicional en la parte trasera
- Nueva bandeja porta pesos ergonómica
- Iluminación de la llanta para facilitar la aplicación del brazo de medición geodata
- Programas de minimización y optimización del desequilibrio
- Alta capacidad, para ruedas de hasta 42" de diámetro y 70 kg de peso
- Permite el trabajo en red con el software de red opcional
- Compatible con asanetwork
- Informe impreso mediante impresora opcional



geodyna® 7750P MB

EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE COCHE DIGITAL CON BRAZO DE MEDICIÓN 2D GEODATA®, SMART SONAR™, PANTALLA GEOTOUCH™ Y ELEVADOR AUTOMÁTICO DE RUEDAS

La equilibradora de ruedas ideal para talleres, concesionarios y talleres mecánicos con un alto volumen de servicio de neumáticos. Con geoTOUCH™ - la pantalla gráfica táctil con interfaz de usuario DIAMOND - la equilibradora geodyna® 7750p es tan intuitiva como una equilibradora de vídeo. Especialmente ergonómica gracias al elevador automático de ruedas.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- BW4030 – lo último en elevadores para equilibradoras de ruedas, integrado en el chasis, accionado a través del sistema de la equilibradora, permite la elevación automática de ruedas del mismo grupo a la altura correcta, mejorando así el centrado y la sujeción de la rueda
- con dispositivo de par controlado Power Clamp™ - para talleres con alto volumen de servicio de neumáticos
- geoTOUCH™ - la pantalla gráfica táctil, de 10" de ancho, con interfaz de usuario DIAMOND - hace que la equilibradora geodyna® 7750p sea tan intuitiva como una equilibradora de vídeo
- Introducción semiautomática de la distancia y del diámetro de la llanta mediante el brazo de medición 2D geodata®
- Adquisición automática de la anchura de la llanta a través de Smart Sonar™ - de forma rápida y sencilla
- Función stop-in-Position: el operario solo tiene que tocar el valor de desequilibrio en la pantalla y la rueda gira y frena automáticamente a la posición de equilibrado
- easyWEIGHT™: el puntero láser para una colocación más rápida y exacta de los pesos adhesivos
- Preselección semiautomática del modo de equilibrado mediante easyALU™
- Modo de reparto del peso
- Minimización de peso y optimización
- Iluminación de la llanta iLED™: nueva tecnología led muy brillante, que se activa cuando es necesario
- Protector de rueda telescópico patentado: no es necesario ningún espacio adicional detrás de la máquina
- Dos usuarios con función de conmutación rápida
- Red: capacidad de impresión: compatible con asanetwork
- Conectividad wifi
- VPM (técnica de medición del plano virtual) para garantizar la máxima precisión
- QuickBAL™ para reducir el tiempo de medición:
Ciclo corto de inicio-paro: 4,5 segundos (llanta de 15")
- Sujeción de la rueda mediante el dispositivo de par controlado Power Clamp™
- Elevador automático de ruedas BW 4030



geodyna® 7700P MB

EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE COCHE DIGITAL CON BRAZO DE MEDICIÓN 2D GEODATA®, SMART SONAR™ Y PANTALLA GEOTOUCH™

La equilibradora de ruedas ideal para talleres, concesionarios y talleres mecánicos con un volumen de servicio de neumáticos mediano o alto. Con geoTOUCH™ - la pantalla gráfica táctil con interfaz de usuario DIAMOND - la equilibradora geodyna® 7700I es tan intuitiva como una equilibradora de vídeo.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Con dispositivo de par controlado Power Clamp™ - para talleres con alto volumen de servicio de neumáticos
- geoTOUCH™ - la pantalla gráfica táctil, de 10" de ancho, con interfaz de usuario DIAMOND - hace que la equilibradora geodyna® 7700I sea tan intuitiva como una equilibradora de vídeo
- Adquisición automática de la anchura de la llanta a través de Smart Sonar™ - de forma rápida y sencilla
- Función stop-in-Position: el operario solo tiene que tocar el valor de desequilibrio en la pantalla y la rueda gira y frena automáticamente a la posición de equilibrado
- easyWEIGHT™: el puntero láser para una colocación más rápida y exacta de los pesos adhesivos
- Preselección semiautomática del modo de equilibrado mediante easyALU™
- Modo de reparto del peso
- Minimización de peso y optimización
- Iluminación de la llanta iLED™: nueva tecnología led muy brillante, que se activa cuando es necesario
- Protector de rueda telescópico patentado: no es necesario ningún espacio adicional detrás de la máquina
- Dos usuarios con función de conmutación rápida
- Red: capacidad de impresión: compatible con asanetwork
- Conectividad wifi
- VPM (técnica de medición del plano virtual) para garantizar la máxima precisión
- QuickBAL™ para reducir el tiempo de medición:
Ciclo corto de inicio-paro: 4,5 segundos (llanta de 15")
- Fijación de la rueda en el eje cónico con adaptador cónico

VERSIONES

- geodyna® 7700L MB - Sin dispositivo Power Clamp



geodyna® 7600P MB

EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE COCHE CON MONITOR CON PANTALLA TÁCTIL

La equilibradora de ruedas ideal para talleres de neumáticos, concesionarios y talleres con un volumen de servicio de neumáticos mediano o alto. Consta de un monitor con pantalla táctil y luz indicadora easyWeight, una solución rápida, fácil y precisa para colocar los pesos adhesivos en la rueda.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Con dispositivo Power Clamp con control del par de torsión
- Equilibradora de ruedas de alta productividad
- Monitor con pantalla táctil con interfaz gráfica de usuario GOLD: mayor intuitividad y ergonomía
- Puntero láser easyWeight para una colocación rápida, precisa y exacta de los pesos adhesivos en la rueda
- Introducción semiautomática de la distancia y del diámetro de la llanta a través de 2D SAPE y adquisición automática de la anchura de la llanta mediante Smart Sonar
- Preselección semiautomática del modo de equilibrado mediante easyAlu
- Iluminación de la llanta para facilitar la limpieza de la misma y acelerar la introducción de datos y la colocación de pesos
- Nueva bandeja porta pesos ergonómica
- Programas de minimización y optimización del desequilibrio
- VPM (técnica de medición del plano virtual) para garantizar la máxima precisión
- QuickBal para reducir el tiempo de medición:

Ciclo corto de inicio-paro: 4,5 segundos (llanta de 15")



geodyna® 7340P MB

EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE COCHE DIGITAL CON 2D SAPE, SMART SONAR™ Y PANTALLA GEOTOUCH™

La equilibradora de ruedas ideal para talleres, concesionarios y talleres mecánicos con un volumen medio de servicio de neumáticos. Con geoTOUCH™ - la pantalla gráfica táctil con interfaz de usuario DIAMOND - la equilibradora geodyna® 7340 es tan intuitiva como una equilibradora de vídeo.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Con dispositivo Power Clamp con control del par de torsión
- easyWEIGHT™: el puntero láser para una colocación más rápida y exacta de los pesos adhesivos
- Función stop-in-Position: el operario solo tiene que tocar el valor de desequilibrio en la pantalla y la rueda gira a la posición de equilibrado
- geoTOUCH™ - la pantalla gráfica táctil, de 10" de ancho, con interfaz de usuario DIAMOND - hace que la equilibradora geodyna® 7340 sea tan intuitiva como una equilibradora de vídeo
- Introducción semiautomática de la distancia y del diámetro de la llanta mediante tecnología 2D SAPE
- Adquisición automática de la anchura de la llanta a través de Smart Sonar™ - de forma rápida y sencilla
- Preselección semiautomática del modo de equilibrado mediante easyALU™
- Modo de reparto del peso
- Minimización de peso y optimización
- Dos usuarios con función de conmutación rápida
- Red: capacidad de impresión: compatible con asanetwork
- Conectividad wifi
- VPM (técnica de medición del plano virtual) para garantizar la máxima precisión
- QuickBAL™ para reducir el tiempo de medición:
Ciclo corto de inicio-paro: 4,5 segundos (llanta de 15")

VERSIONES

- geodyna® 7340L MB - Sin dispositivo Power Clamp



geodyna® 4800-2L MB

EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE CAMIÓN CON MONITOR

La geodyna® 4800-2L mide las porciones estáticas y dinámicas del desequilibrio y, en consecuencia, aumenta considerablemente la vida útil de las ruedas del camión. Esta equilibradora también está equipada con pantalla plana TFT y estándar de comunicación asanetwork.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Monitor con pantalla panorámica de 19" TFT
- Introducción automática de la distancia de la llanta/máquina y del diámetro de la llanta (2D SAPE)
- Introducción de la anchura de la llanta pulsando la tecla de función y girando la rueda
- Freno electrónico de fricción para retener la rueda en cualquier posición
- Técnica de medición patentada del plano virtual (VPM)
- Bandeja porta pesos con 27 compartimentos y estantes para conos de turismo y alicates para pesos
- Velocidad de medición menos de 100 r.p.m.
- Frenado automático de la rueda después de la medición
- Medición del desequilibrio estático y dinámico en un solo lanzamiento de medición
- Adaptador de cono con espaciador y cono de 120 – 170 mm de diámetro para furgonetas
- Brazo de medición con garra patentada para introducir los datos de la rueda y colocar los pesos adhesivos
- capacidad de comunicación asanetwork
- Modo de peso oculto
- Optimización patentada
- Guía práctica de usuario en línea
- Ayuda en línea en más de 25 idiomas
- Acabados en RAL 9007



geodyna® 980L MB

EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE CAMIÓN

La geodyna® 980L mide las porciones estáticas y dinámicas del desequilibrio y, en consecuencia, aumenta considerablemente la vida útil de las ruedas del camión.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Introducción automática de la distancia de la llanta/máquina y del diámetro de la llanta (2D SAPE)
- Introducción de la anchura de la llanta pulsando la tecla de función y girando la rueda
- Freno electrónico de fricción para retener la rueda en cualquier posición
- Técnica de medición del plano virtual (VPM)
- Bandeja porta pesos con 27 compartimentos y estantes para conos y alicates para pesos
- Velocidad de medición inferior a 100 r.p.m., por lo que no se requiere protección de la rueda
- Frenado automático de la rueda después de la medición
- Medición del desequilibrio estático y dinámico en un solo lanzamiento de medición
- Adaptador de cono con espaciador y cono de 120 – 170 mm de diámetro para furgonetas
- Brazo de medición con garra para pesos (patentada) para introducir los datos de la rueda y colocar los pesos adhesivos
- Modo de peso oculto
- Optimización patentada
- Acabados en RAL 9007



DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS



RECOMENDADO POR MERCEDES-BENZ

monty® T-MATIC PRO

DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS TOTALMENTE AUTOMÁTICAS

Desmontadoras de neumáticos totalmente automáticas con tecnología easymont™.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- El elevador de ruedas integrado facilita la carga y descarga de ruedas
- easymont™ 400 PRO mantiene el neumático en el centro y rebajado sin necesidad de abrazaderas ni cadenas
- Con AirPulse, establece la presión objetivo, y el sistema de inflado digital automático sella los talones antes de inflar el neumático, liberando tiempo para preparar el siguiente neumático mientras se ejecuta el ciclo de inflado
- El sistema - incline - reduce la tensión del talón al inclinar la rueda durante el desmontaje
- El sistema detecta y rastrea con precisión la posición de la válvula TPMS y las herramientas evitan automáticamente el contacto con el sensor, previniendo daños costosos
- La pantalla táctil guía al operario a través de la secuencia de trabajo paso a paso
- Los discos del destalonador hidráulico proporcionan un movimiento preciso de la herramienta, evitando rebotes incontrolados, al tiempo que permiten un procedimiento totalmente automático
- Certificada por wdk



monty® 8800S SMARTSPEED

LA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS IDEAL PARA TALLERES DE NEUMÁTICOS CON UN GRAN VOLUMEN DE TRABAJO

La desmontadora monty® 8800s smartSpeed™, que combina las características de alta productividad de un modelo de plato con el alto rendimiento de las desmontadoras sin palanca. Con el destalonador de suelo. Certificado wdk.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Excelente para neumáticos de bajo perfil, UHP y RFT, y alto rendimiento con neumáticos de altas prestaciones
- powerMONT™ un sistema innovador de montaje/desmontaje sin palanca, rápido y fácil de usar
- sistema de sujeción automático quickLOK™ en la columna central
- smartSpeed™, el exclusivo sistema de velocidad autoajustable de hasta 20 r.p.m. que proporciona una combinación óptima de par/velocidad de la columna
- Óptimo sistema destalonador: la mejor solución para cualquier tipo de neumático:
 - Destalonador dinámico con dos discos, la solución ideal para neumáticos RFT y UHP. Preciso, ergonómico y sin esfuerzo
 - Destalonador de suelo, la solución más rápida para neumáticos con un perfil alto
- PBD330, depresor neumático del talón para desmontar fácilmente los neumáticos con flancos duros
- Alta rigidez para un manejo seguro de neumáticos de alto rendimiento
- Inflador controlado por pedal
- Elevador de ruedas ergonómico (opcional)
- Espejo para controlar el funcionamiento en el talón inferior



monty® 8700B SMARTSPEED

DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS SEMIAUTOMÁTICAS

Desmontadoras de neumáticos semiautomáticas con tecnología sin palanca powerMONT™.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- La desmontadora de neumáticos ideal para neumáticos de perfil bajo, UHP y RFT
- powerMONT™ un sistema innovador de montaje/desmontaje sin palanca, rápido y fácil de usar
- smartSpeed™, el exclusivo sistema de velocidad autoajustable de hasta 20 r.p.m. que proporciona una combinación óptima de par/velocidad de la columna
- Destalonador dinámico con dos discos, la solución ideal para neumáticos RFT y UHP. Preciso, ergonómico y sin esfuerzo
- Sistema de fijación manual de la rueda a la columna
- PBD330, depresor neumático del talón para desmontar fácilmente los neumáticos con flancos duros
- Alta rigidez para un manejo seguro de neumáticos de alto rendimiento
- Inflador controlado por pedal
- Espejo para controlar el funcionamiento en el talón inferior
- Elevador de ruedas opcional
- Certificada por wdk



monty® 3300 RACING SMARTSPEED™ GP PLUS

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS BASCULANTE HACIA ATRÁS

La desmontadora de neumáticos ideal para talleres de neumáticos de alto volumen de servicio y concesionarios. Consta de columna con oscilación neumática hacia atrás, capacidad de sujeción exterior de 24", anchura máxima de rueda de 15" y tecnología smartSpeed™. Con kit de entalonado por la parte superior. Certificación WDK.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Certificada por wdk para un montaje y desmontaje cuidadoso y fácil de neumáticos UHP y run-flat de acuerdo con las especificaciones de los OEM — con EasyMont™ Pro, herramienta de montaje neumática y Kit Plus para el manejo de sistemas de neumáticos UHP y run-flat (se requieren adaptadores opcionales para neumáticos PAX y CSR)
- Columna basculante hacia atrás neumática accionada por pedal; columna enclavada en posición de trabajo mediante sistema neumático
- Ancho máximo de la rueda de 15" cubre todas las ruedas OEM del mercado
- smartSpeed™ — el sistema de velocidad autoajutable con tecnología inverter: control automático de la velocidad mediante un inversor que maximiza la velocidad dependiendo del par aplicado; primera velocidad tan baja como 7 r.p.m. para tareas críticas; segunda velocidad ajustada automáticamente entre 7 y 18 r.p.m. dependiendo del par aplicado
- Plataforma giratoria con mordazas deslizantes de tipo central — dos cilindros de sujeción proporcionan un 30 a 40 % más de fuerza de sujeción que las máquinas de cilindro único
- Las mordazas deslizantes con perfil redondeado y la protección plástica interior ofrecen un rango de sujeción exterior de 10" a 24", un tiempo de sujeción reducido y una mayor fuerza de sujeción gracias a que la carrera del cilindro es más corta
- Herramienta convencional de montaje / desmontaje (rango de trabajo 8" – 24") con cabezal de montaje de acero e inserciones de plástico para trabajar sobre la rueda con delicadeza
- Cabezal de montaje regulable de manera que quede apartado de la llanta
- El posicionamiento vertical del cabezal de montaje se lleva a cabo también mediante un sistema neumático, todos los ajustes se controlan a través de un único interruptor de manera rápida y ergonómica
- Cilindro de destalonador de doble efecto — destalonador lateral con inclinación regulable de la pala para distintos diámetros de rueda, regulable en tres posiciones para garantizar un alto rendimiento y flexibilidad
- El chasis bajo ofrece una altura de trabajo ergonómica, incluso a la hora de manejar ruedas muy anchas
- Caja de herramientas con manómetro integrado y cuatro estantes ergonómicos para válvulas, herramientas y accesorios, fijada en una torre aparte
- Inflador accionado por pedal y válvula de inflado rápido con kit de entalonado por la parte superior



VERSIONES

- monty® 3300 Racing smartSpeed™ Plus - sin kit de entalonado por la parte superior

monty® 3300-26 RACING SMARTSPEED™ PLUS

DESMENTADORAS DE NEUMÁTICOS CON SUJECCIÓN DE LA LLANTA

Desmontadoras de neumáticos semiautomáticas con tecnología sin palanca powerMONT™.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- easymont™ 330 pro agiliza el montaje y desmontaje de neumáticos de perfil bajo y alto rendimiento
- powerMONT™ un sistema innovador de montaje/desmontaje sin palanca, rápido y fácil de usar
- smartSpeed™, el exclusivo sistema de velocidad autoajutable de hasta 20 r.p.m. que proporciona una combinación óptima de par/velocidad de la columna
- Brazo vertical neumático
- Talonador superior
- Mordazas de sujeción ajustables
- Elevador de ruedas opcional
- Certificada por wdk



monty® 3300-24 SMARTSPEED PLUS

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS CON COLUMNA BASCULANTE HACIA ATRÁS CON TECNOLOGÍA SMARTSPEED

La desmontadora de neumáticos ideal para talleres mecánicos y talleres de neumáticos con un alto volumen de servicio. Consta de columna con oscilación neumática hacia atrás, capacidad de sujeción exterior de 24" y tecnología smartSpeed. Certificación WDK.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Certificada por wdk para un montaje y desmontaje cuidadoso y fácil de neumáticos UHP y run-flat de acuerdo con las especificaciones de los OEM — con easymont™ Pro, herramienta de montaje neumática y Kit Plus para el manejo de sistemas de neumáticos UHP y run-flat (se requieren adaptadores opcionales para neumáticos PAX y CSR)
- Columna basculante hacia atrás neumática accionada por pedal; columna enclavada en posición de trabajo mediante sistema neumático
- Ancho máximo de la rueda de 15" cubre todas las ruedas OEM del mercado
- smartSpeed™ — el sistema de velocidad autoajutable con tecnología inverter: control automático de la velocidad mediante un inversor que maximiza la velocidad dependiendo del par aplicado; primera velocidad tan baja como 7 r.p.m. para tareas críticas; segunda velocidad ajustada automáticamente entre 7 y 18 r.p.m. dependiendo del par aplicado
- Plato giratorio con mordazas deslizantes. Dos cilindros de fijación suministran entre un 30 y un 40 % más de fuerza de sujeción respecto a las máquinas con un solo cilindro
- Las mordazas deslizantes con perfil redondeado y la protección plástica interior ofrecen un rango de sujeción exterior de 10" a 24", un tiempo de sujeción reducido y una mayor fuerza de sujeción gracias a que la carrera del cilindro es más corta
- Herramienta convencional de montaje / desmontaje (rango de trabajo 8" – 24") con cabezal de montaje de acero e inserciones de plástico para trabajar sobre la rueda con delicadeza
- Cabezal de montaje regulable de manera que quede apartado de la llanta
- Cilindro de destalonador de doble efecto — destalonador lateral con inclinación regulable de la pala para distintos diámetros de rueda, regulable en tres posiciones para garantizar un alto rendimiento y flexibilidad
- Caja de herramientas con manómetro integrado y cuatro estantes ergonómicos para válvulas, herramientas y accesorios, fijada en una torre aparte
- Inflador accionado por pedal y válvula de inflado rápido con kit de entalonado por la parte superior



monty[®] 4400

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

Eje de diseño robusto, de doble chasis reforzado que permite manejar ruedas de hasta 1500 kg, unidad de control con interruptor para controlar dos operaciones al mismo tiempo y 2 velocidades del eje.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- La consola de control remoto móvil y con cable permite a un mecánico supervisar de forma segura todas las operaciones de cambio de neumáticos
- Una válvula antirretorno evita que el eje se abra en caso de caída brusca de la presión hidráulica
- El disco del destalonador está equipado con un sistema basculante especial para ayudar a destalonar y asegurar que el disco esté en la posición óptima
- El eje tiene un diseño robusto que permite alojar ruedas de hasta 1500 kg (3000 libras)





Snap-on® Total Shop Solutions ofrece una amplia gama de equipos para talleres, concesionarios, talleres mecánicos y talleres de neumáticos, gracias a las soluciones específicas proporcionadas por su cartera de marcas premium. Hofmann® es una marca de TSS y está comprometida con la innovación y la mejora de productos. Por lo tanto, las especificaciones enumeradas en este documento pueden cambiar sin previo aviso. ©2026 Snap-on Incorporated. Hofmann® es una marca comercial de Snap-on Incorporated registrada en Estados Unidos y otros países. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas son marcas de sus respectivos titulares. ssoe22472 (EU-es) 02/2026



HOFMANN-EQUIPMENT.COM

HOFMANN® 