

geodyna® 7300P



PKW-RADAUSWUCHTMASCHINE

ENGINEERING UNLEASHED™

Die halbautomatische Radauswuchtmaschine geodyna® 7300P ist ein Kraftpaket, das jede Aufgabe mit unübertroffener Effizienz bewältigt. Die easyWeigh™-Technik nutzt einen punktgenauen Laser für die präzise Positionierung der Klebegewichte. In dem neu gestalteten ergonomischen Gewichtekasten ist eine doppelte 3-stellige LED-Anzeige integriert, die Gewichtsmesswerte und -positionen anzeigt. Zur Vereinfachung der Bedienung erfolgt die Eingabe der Felgenmaße halbautomatisch über 2D SAPE und smartSonar™ mit easyALU™ zur Auswahl des Auswuchtmodus.

MONITOR UND INTEGRIERTES TOUCHPAD

Dieses System verfügt über einen erhöht angebrachten Monitor und ein integriertes Touchpad für eine bequeme Bedienung, optimierte Arbeitsabläufe und ein einfaches Auswuchten.

QUICKBAL™

Diese Funktion wurde zur Optimierung der Leistung entwickelt und passt die Drehzahl intelligent entsprechend den Raddaten an. Bei maximaler Drehzahl verkürzt sich so effektiv die Zykluszeit – das bedeutet schnelle und effiziente Ergebnisse.



EASYWEIGHT™

Die exakte Stelle zur Anbringung des Gewichts wird mittels Lasertechnik punktgenau angezeigt. Nicht erhältlich für Version 7300S.



HALBAUTOMATISCHE DATENEINGABE

Mit der easyALU™-Technik müssen die Techniker nur den intuitiven Messarm an der Felge anlegen und das System erfasst automatisch die Maße und wählt den richtigen Auswuchtmodus.



SMARTSONAR™

Dieses intelligente System nutzt Sonarsensoren zum automatischen Erfassen der Felgenbreite. Das macht manuelle Eingaben überflüssig und verringert die Fehlergefahr. Durch die optimierten Abläufe werden Effizienz und Genauigkeit erhöht.



HINTERSPERCHEN-PLATZIERUNG

Mit dieser Funktion werden Klebegewichte versteckt hinter zwei nebeneinanderliegenden Speichen angebracht, sodass die Gewichte von außen nicht sichtbar sind und das attraktive Erscheinungsbild der Felge nicht beeinträchtigt wird.



POWER CLAMP™

Spannt das Rad dauerhaft und zuverlässig mit einer konstanten Kraft. Hierdurch werden eine außergewöhnliche Genauigkeit und reproduzierbare Ergebnisse erreicht. Nur für Version 7300P.

TECHNISCHE DATEN

Felgendurchmesserbereich, halbautomatisch	8"-25" 20–63,5 cm
Breitenbereich, halbautomatisch	3"-15" 7,6–38 cm
Felgendurchmesserbereich, manuell	8"-32" 20–81,2 cm
Felgenbreitenbereich, manuell	1"-20" 2,54–50,8 cm
Max. Raddurchmesser	42" 106,6 cm
Max. Radgewicht	154 lbs. 70 kg
Elektroanschluss	230 V 1 Ph 50–60 Hz
Abmessungen H x B x L	72" x 35" x 54" 183 x 88 x 138 cm

STANDARDZUBEHÖR

Integrierter Flansch mit Schnellspannmutter, mechanische Feststellbremse P-Modelle mit konischem Flansch, elektromechanischer Power Clamp™-Vorrichtung und elektromechanischer Feststellbremse Drucktopf, Schutzring, 3 Konen (Ø 1,7–3,2" | 42–80 mm), (Ø 2,8–3,9" | 72–99 mm), (Ø 3,8–4,6" | 96–116 mm) Universal-Gewichtszange, Werkzeug zum Entfernen von Klebegewichten 4 Spannmittelhalter links an Maschine

UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEN VERSIONEN

7300p – Alle Funktionen

7300i – Keine Power Clamp™

7300s – Keine Power Clamp™, kein easyWeight™

FINDEN SIE EINEN HÄNDLER

ÖSTERREICH
+43 2641 24524

FRANKREICH
+33 134 48 58 78

DEUTSCHLAND
+49 8671 96200 0

ITALIEN
+39 0522 733 411



Snap-on® Total Shop Solutions bietet dank der spezifischen Lösungen, die sein Portfolio an Premium-Marken bietet, eine breite Palette von Werkstattaufrüstungslösungen für Werkstätten, Autohäuser und Reifenfachbetriebe. Hofmann® ist eine Marke von TSS und hat sich der Produktinnovation und -verbesserung verschrieben. Daher können sich die in diesem Verkaufsblatt aufgeführten Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. ©2025 Snap-on Incorporated. Hofmann® ist eine in den USA und in anderen Ländern eingetragene Marke von Snap-on Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. sswb23064a (EU de) 8/2025



HOFMANN-EQUIPMENT.COM

HOFMANN®