

**HOFMANN**® 

**geodyna**® **7200S**



**EQUILIBRATRICE PER AUTO**

**ENGINEERING UNLEASHED™**

Progettato per officine di varie dimensioni, il sistema di equilibratura ruote geodyna® 7200S combina la precisione a un design compatto. L'interfaccia intuitiva e il monitor rialzato consentono ai tecnici di equilibrare le ruote in modo rapido e preciso. In pochi secondi, il display indica lo squilibrio e suggerisce il posizionamento dei pesi. Un ciclo di misura rapido offre velocità e misurazioni accurate. Funzionalità come SmartSonar™ e easyALU™ migliorano l'efficienza durante l'intero processo di equilibratura. geodyna® 7200 unisce praticità e funzionalità avanzate, garantendo produttività con un ingombro ridotto.



## MONITOR E TOUCHPAD INTEGRATO

Questo sistema è dotato di un monitor rialzato e di un touchpad integrato che forniscono un comodo controllo, ottimizzando il flusso di lavoro e semplificando il processo di equilibratura.

## QUICKBAL™

Progettata per prestazioni ottimali, questa funzione regola in modo intelligente il numero di giri in base alle specifiche di ciascuna ruota. Funzionando alla massima velocità, riduce efficacemente i tempi di ciclo, offrendo risultati rapidi ed efficienti.

### SPECIFICHE TECNICHE

Intervallo diametro cerchione semiautomatico	8" - 25"   20 - 63,5 cm
Intervallo larghezza semiautomatico	3" - 15"   7,6 - 38 cm
Intervallo diametro cerchione manuale	8" - 32"   20 - 81,2 cm
Intervallo larghezza cerchione manuale	1" - 20"   2,54 - 50,8 cm
Diametro max ruota	42"   106,6 cm
Peso max ruota	154 lbs   70 kg
Alimentazione	230 V monofase 50-60 Hz
Dimensioni HxPxL	72"x31"x40"   183x78x101 cm



## INSERIMENTO SEMI-AUTOMATICO DEI DATI

Grazie al braccio di misurazione intuitivo e alla tecnologia easyALU™, il sistema consente ai tecnici di toccare il cerchione e registrare automaticamente le dimensioni, selezionando la corretta modalità di equilibratura del peso.



## SMARTSONAR™

Questo sistema intelligente utilizza sensori sonar per rilevare automaticamente la larghezza del cerchione, eliminando la necessità di effettuare inserimenti manuali e riducendo la possibilità di commettere errori. Ottimizzando il processo, migliora l'efficienza e la precisione. Solo per 7200S.



## MODALITÀ PESO DIVISO

Questa funzione garantisce un'equilibratura accurata e il posizionamento dei pesi nascosti dietro le razze, mantenendo invariata l'estetica della ruota.



## GHIERA RAPIDA DI SERRAGGIO

Dispositivo di serraggio manuale facile da usare che consente il fissaggio sicuro della ruota all'albero dell'equilibratrice.

### ACCESSORI STANDARD

- Flangia integrata con ghiera rapida di serraggio
- Tamburo, cuscinio per tamburo, 3 coni di diametro (1,7-3,2" | 42-80 mm), (2,8-3,9" | 72-99 mm), (3,8-4,6" | 96-116 mm)
- Pinze universali per contrappesi, strumento per la rimozione dei pesi adesivi
- Calibro larghezza cerchione (equilibratura solo senza smartSonar™)
- 4 perni porta accessori sul lato sinistro della macchina
- Protezione ruota

### VERSIONI DIFFERENTI

- 7200S - Tutte le caratteristiche
- 7200 - Senza SmartSonar™

TROVA UN DISTRIBUTORE

AUSTRIA  
+43 2641 24524

FRANCIA  
+33 134 48 58 78

GERMANIA  
+49 8671 96200 0

ITALIA  
+39 0522 733 411

