

HOFMANN® 

geodyna® **7200S**



EQUILIBRATRICE PER AUTO

ENGINEERING UNLEASHED™

Progettato per officine di varie dimensioni, il sistema di equilibratura ruote geodyna® 7200S combina la precisione a un design compatto. L'interfaccia intuitiva e il monitor rialzato consentono ai tecnici di equilibrare le ruote in modo rapido e preciso. In pochi secondi, il display indica lo squilibrio e suggerisce il posizionamento dei pesi. Un ciclo di misura rapido offre velocità e misurazioni accurate. Funzionalità come SmartSonar™ e easyALU™ migliorano l'efficienza durante l'intero processo di equilibratura. geodyna® 7200 unisce praticità e funzionalità avanzate, garantendo produttività con un ingombro ridotto.



MONITOR E TOUCHPAD INTEGRATO

Questo sistema è dotato di un monitor rialzato e di un touchpad integrato che forniscono un comodo controllo, ottimizzando il flusso di lavoro e semplificando il processo di equilibratura.

QUICKBAL™

Progettata per prestazioni ottimali, questa funzione regola in modo intelligente il numero di giri in base alle specifiche di ciascuna ruota. Funzionando alla massima velocità, riduce efficacemente i tempi di ciclo, offrendo risultati rapidi ed efficienti.

SPECIFICHE TECNICHE

Intervallo diametro cerchione semiautomatico	8" - 25" 20 - 63,5 cm
Intervallo larghezza semiautomatico	3" - 15" 7,6 - 38 cm
Intervallo diametro cerchione manuale	8" - 32" 20 - 81,2 cm
Intervallo larghezza cerchione manuale	1" - 20" 2,54 - 50,8 cm
Diametro max ruota	42" 106,6 cm
Peso max ruota	154 lbs 70 kg
Alimentazione	230 V monofase 50-60 Hz
Dimensioni HxPxL	72"x31"x40" 183x78x101 cm




INSERIMENTO SEMI-AUTOMATICO DEI DATI

Grazie al braccio di misurazione intuitivo e alla tecnologia easyALU™, il sistema consente ai tecnici di toccare il cerchione e registrare automaticamente le dimensioni, selezionando la corretta modalità di equilibratura del peso.



SMARTSONAR™

Questo sistema intelligente utilizza sensori sonar per rilevare automaticamente la larghezza del cerchione, eliminando la necessità di effettuare inserimenti manuali e riducendo la possibilità di commettere errori. Ottimizzando il processo, migliora l'efficienza e la precisione. Solo per 7200S.



MODALITÀ PESO DIVISO

Questa funzione garantisce un'equilibratura accurata e il posizionamento dei pesi nascosti dietro le razze, mantenendo invariata l'estetica della ruota.



GHIERA RAPIDA DI SERRAGGIO

Dispositivo di serraggio manuale facile da usare che consente il fissaggio sicuro della ruota all'albero dell'equilibratrice.

ACCESSORI STANDARD

- Flangia integrata con ghiera rapida di serraggio
- Tamburo, cuscinio per tamburo, 3 coni di diametro (1,7-3,2" | 42-80 mm), (2,8-3,9" | 72-99 mm), (3,8-4,6" | 96-116 mm)
- Pinze universali per contrappesi, strumento per la rimozione dei pesi adesivi
- Calibro larghezza cerchione (equilibratura solo senza smartSonar™)
- 4 perni porta accessori sul lato sinistro della macchina
- Protezione ruota

VERSIONI DIFFERENTI

- 7200S - Tutte le caratteristiche
- 7200 - Senza SmartSonar™

TROVA UN DISTRIBUTORE

AUSTRIA
+43 2641 24524

FRANCIA
+33 134 48 58 78

GERMANIA
+49 8634 622 0

ITALIA
+39 0522 733 411

