

**HOFMANN**® 

**geodyna**® **7100**



**EQUILIBRATRICE PER AUTO**

**ENGINEERING UNLEASHED™**

## EQUILIBRATRICE PER AUTO CON DISPLAY A LED

geodyna® 7100 è un'equilibratrice semiautomatica compatta adatta a officine di varie dimensioni. Semplifica l'equilibratura con il display a LED intuitivo e i comandi sul touchpad nel piano portapesi. L'immissione dati 2D SAPE intuitiva e la tecnologia smartSonar™ misurano la larghezza della ruota ed eliminano gli errori di immissione manuale. L'efficiente equilibratura in un solo lancio con azionamento a cinghia garantisce risultati rapidi e precisi, rendendo geodyna® 7100 un elemento aggiuntivo prezioso per qualsiasi officina.



### INSERIMENTO SEMI-AUTOMATICO DEI DATI

Grazie al braccio di misurazione intuitivo e alla tecnologia easyALU™, il sistema consente ai tecnici di toccare il cerchione, registrando automaticamente le dimensioni e selezionando la corretta modalità di equilibratura del peso.

### QUICKBAL™

Progettata per prestazioni ottimali, questa funzione regola in modo intelligente il numero di giri in base alle specifiche di ciascuna ruota. Funzionando alla massima velocità, riduce efficacemente i tempi di ciclo, offrendo risultati rapidi ed efficienti.


#### SPECIFICHE TECNICHE

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Intervallo diametro cerchione semiautomatico | 8" - 25"   20 - 63,5 cm      |
| Intervallo larghezza semiautomatico          | 1" - 20"   2,54 - 50,8 cm    |
| Intervallo diametro cerchione manuale        | 8" - 32"   20 - 81,2 cm      |
| Intervallo larghezza cerchione manuale       | 1" - 20"   2,54 - 50,8 cm    |
| Diametro max ruota                           | 37,8"   96 cm                |
| Peso max ruota                               | 154 lbs   70 kg              |
| Alimentazione                                | 230 V monofase 50-60 Hz      |
| Dimensioni HxPxL                             | 67"x39"x43"   171x100x110 cm |



### DISPLAY DIGITALE A LED

Comando tramite il touchpad integrato nel piano portapesi con display a LED intuitivo.



### GHIERA RAPIDA DI SERRAGGIO

Dispositivo di serraggio manuale facile da usare che consente il fissaggio sicuro della ruota all'albero dell'equilibratrice.



### MODALITÀ PESO DIVISO

Questa funzione garantisce un'equilibratura accurata e il posizionamento dei pesi nascosti dietro le razze, mantenendo invariata l'estetica della ruota.



### PROTEZIONE RUOTA

La protezione ruota impedisce il volo di oggetti, proteggendo i tecnici da possibili incidenti. Non applicabile per il modello 7100n.

#### ACCESSORI STANDARD

Flangia integrata con ghiera rapida di serraggio  
Tamburo, cuscino per tamburo, 3 coni di diametro (1,7-3,2" | 42-80 mm), (2,8-3,9" | 72-99 mm), (3,8-4,6" | 96-116 mm)  
Pinze universali per contrappesi, strumento per la rimozione dei pesi adesivi  
Calibro larghezza cerchione (equilibratura solo senza Smart Sonar™)  
4 perni porta accessori sul lato sinistro della macchina  
Protezione ruota

#### VERSIONI DIFFERENTI

7100 - Tutte le caratteristiche  
7100n - Senza copertura ruota

TROVA UN DISTRIBUTORE

AUSTRIA  
+43 2641 24524

FRANCIA  
+33 134 48 58 78

GERMANIA  
+49 8634 622 0

ITALIA  
+39 0522 733 411

