

**HOFMANN**® 

**geodyna**® **7100**



**EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE COCHE**

**ENGINEERING UNLEASHED™**

## EQUILBRADORA DE RUEDAS DE COCHE CON PANTALLA LED

La geodyna® 7100 es una equilibradora de ruedas semiautomática compacta adecuada para talleres de diferentes tamaños. Agiliza el equilibrado de las ruedas con una pantalla led intuitiva y controles táctiles en la bandeja de pesos. La tecnología de introducción de datos 2D SAPE y la tecnología smartSonar™ miden el ancho de la rueda y eliminan los errores que se producen con la introducción manual. El equilibrado eficiente impulsado por correa, con un solo giro, garantiza resultados rápidos y precisos, convirtiendo a la geodyna® 7100 en una valiosa incorporación para cualquier taller.



### INTRODUCCIÓN SEMIAUTOMÁTICA DE DATOS

Con su brazo de medición intuitivo y la tecnología easyALU™, el sistema permite a los mecánicos tocar la llanta, registrando automáticamente las dimensiones y seleccionando el modo de equilibrado de peso correcto.

### QUICKBAL™

Diseñada para un rendimiento óptimo, esta función ajusta, de forma inteligente, el número de revoluciones de acuerdo con las especificaciones de cada rueda. Al funcionar a la máxima velocidad, reduce eficazmente el tiempo de ciclo, ofreciendo unos resultados rápidos y eficientes.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de diámetro de llanta semiautomático	8"-25"   20-63,5 cm
Rango de anchura semiautomático	1"-20"   2,54-50,8 cm
Rango manual del diámetro de la llanta	8"-32"   20-81,2 cm
Rango manual de ancho de la llanta	1"-20"   2,54-50,8 cm
Diámetro máx. de la rueda	37,8"   96 cm
Peso máx. de la rueda	154 lbs.   70 kg
Fuente de alimentación	230 V, monofásica, 50-60 Hz
Dimensiones alto x ancho x largo	67"x39"x43"   171x100x110 cm




### PANTALLA LED DIGITAL

Funcionamiento con panel táctil integrado en la bandeja de pesos con pantalla led intuitiva.



### ABRAZADERA DE TUERCA RÁPIDA

Un dispositivo de sujeción manual fácil de usar que permite fijar de manera segura la rueda al eje de la equilibradora.



### MODO DE REPARTO DE LOS PESOS

Esta función garantiza un equilibrado preciso y oculta discretamente los pesos detrás de los radios, manteniendo el atractivo estético y la presentación visual de la rueda.



### PROTECTOR DE RUEDA

El protector de rueda evita que salgan objetos volando, protegiendo a los mecánicos de posibles accidentes. No aplicable para el modelo 7100n.

### ACCESORIOS ESTÁNDAR

Brida integrada con tuerca de fijación rápida  
 Tambor, cojín del tambor, 3 conos (1,7-3,2" | 42-80 mm), (2,8-3,9" | 72-99 mm), (3,8-4,6" | 96-116 mm) de diámetro  
 Alicates universales para pesos, herramienta para retirar pesos adhesivos  
 Pinzas de ancho de la llanta (solo WB sin Smart Sonar™)  
 4 ganchos de almacenamiento en el lado izquierdo de la máquina  
 Protector de la rueda

### DIFERENCIAS DE VERSIÓN

7100 - Todas las funciones  
 7100n - Sin protector de rueda

ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR

AUSTRIA  
 +43 2641 24524

FRANCIA  
 +33 134 48 58 78

ALEMANIA  
 +49 8671 96200 0

ITALIA  
 +39 0522 733 411

