

## geodyna® 980L



**ÉQUILIBREUSE DE ROUES DE POIDS LOURD** 

#### ÉQUILIBREUSE DE ROUES DE POIDS LOURD AVEC ÉCRAN

Le geodyna® 980L est une équilibreuse de roues performante et robuste, conçue pour s'adapter à des ateliers de tailles diverses. Conçue pour permettre aux techniciens d'équilibrer les roues avec précision et rapidité grâce à une interface intuitive et un afficheur numérique déporté.

#### ÉCRAN NUMÉRIQUE À LEDS



Moniteur déporté à écran à LEDS intuitif avec panneau de commande.

#### ÉLÉVATEUR DE ROUES ROBUSTE



Cet élévateur facilite le positionnement de la roue du poids lourd et son serrage sur l'arbre, offrant un large espace de stockage pour les cônes, les étoiles de centrage et les écrous à ailettes.

#### SAISIE SEMI-AUTOMATIQUE DES DONNÉES



Les techniciens n'ont qu'à positionner le bras de jauge sur la jante pour que le système saisisse automatiquement les dimensions de celle-ci tout en sélectionnant le mode d'équilibrage approprié.

#### **MODE MASSE DIVISÉE**

Équilibrage précis avec répartition des masses derrière les bâtons, préservant ainsi l'esthétique de la jante et le visuel extérieur de la roue.

### CASIER À MASSES



Le casier à masses offre de multiples rangements pour les masses, les pinces et divers outils.

# Plage de diamètres de jante semi-automatique 8"-26" | 20-66 cm Plage de largeurs semi-automatique 2"-20" | 5-51 cm Diamètre maximal de la roue 51" | 130 cm Poids maximal de la roue 550 lb | 250 kg Alimentation électrique 230V 1ph / 50-60Hz Dimensions H x I x L 79" x 57" x 54" | 200 x 145 x 137 cm

#### **ACCESSOIRES STANDARD**

Adaptateur cône pour roue de camion avec écrou de serrage, cône VUL de 4,8-6,8" | 122-172 mm de diamètre et entretoise Levage pneumatique des roues jusqu'à 250 kg Piquets de rangement sur le côté gauche de la machine Carter de roue

TROUVER UN DISTRIBUTEUR

AUTRICHE +43 2641 24524 FRANCE +33 134 48 58 78 ALLEMAGNE +49 8671 96200 0 ITALIE +39 0522 733 411







