

**HOFMANN**® 

**SERIE** *monty*®



**DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS CON SUJECIÓN DE NEUMÁTICOS**

**ENGINEERING UNLEASHED™**

Elegir las herramientas y el equipo adecuados puede transformar su negocio automotriz. Cuando equipa su taller con desmontadoras de neumáticos Hofmann®, está invirtiendo en un conjunto de beneficios que promueven una mayor productividad, una mayor seguridad y un elevado margen de beneficio. En un taller de reparación de automóviles, cada segundo cuenta. Los retrasos en el cambio de neumáticos pueden provocar tiempos de servicio más prolongados, clientes menos satisfechos y una disminución de la productividad general. Las máquinas desmontadoras de neumáticos Hofmann® están diseñadas para mitigar estos desafíos. Cada máquina que ofrecemos está diseñada para optimizar la velocidad sin comprometer la precisión.



MONTY® 3550 GP PLUS



MONTY® 3300-24 SMARTSPEED / GP PLUS



MONTY® 3300-22 SMARTSPEED / GP PLUS



MONTY® 1270 SMART



### SMARTSPEED™

Esta revolucionaria tecnología protegida por patente optimiza el par aplicado a la rueda y establece automáticamente la velocidad de rotación máxima de la rueda.



### EASYMONT® NEUMÁTICO

Incluye el rodillo superior, el pie de presión y el disco de elevación para agilizar el montaje y desmontaje de neumáticos de perfil bajo y alto rendimiento, lo que permite que un solo técnico realice las tareas con facilidad.



### DESTALONADOR DE PISO

Un destalonador de pala lateral convencional, que cuenta con un control de pedal colocado ergonómicamente situado a una pequeña distancia del talón de la pala, es la solución más rápida para manejar eficientemente una variedad de neumáticos.

LO ÚLTIMO EN PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO



### POSTE INCLINABLE

Utilizando un diseño neumático, esta característica maximiza el espacio para una colocación eficiente del neumático en la plataforma giratoria.



### BRAZO OSCILANTE

La optimización del espacio se garantiza hábilmente con un brazo de montaje que gira hacia un lado, lo que permite instalar la máquina de manera eficiente directamente junto a una pared.



### BRAZO VERTICAL NEUMÁTICO

Rápida y ergonómicamente diseñada, esta característica acelera eficazmente el proceso de posicionamiento del cabezal de montaje en todo tipo de ruedas.



### CONFIGURACIÓN PLUS

Avalados por la certificación WDK, los modelos "Plus" incorporan Asistencia de Talón Neumático en conjunto con el Kit de Accesorios "Plus", facilitando el montaje y desmontaje preciso de Neumáticos UHP y Run-Flat.



### CAJA DE HERRAMIENTAS CON MANÓMETRO DE AIRE INTEGRADO

La caja de herramientas, que proporciona un espacio de almacenamiento seguro, incluye cuatro prácticos estantes para organizar herramientas, válvulas y accesorios.



## MORDAZAS DE SUJECIÓN AJUSTABLES

Para salvaguardar la integridad de la rueda, estas mordazas cubiertas de nailon son autocentrantes y sujetan la rueda firmemente para mayor estabilidad y seguridad.



## MANDÍBULAS FIJAS

Para salvaguardar la integridad de la rueda, estas mordazas cubiertas de nailon son autocentrantes y sujetan la rueda firmemente para mayor estabilidad y seguridad.



## ASENTAMIENTO DEL TALÓN SUPERIOR

Esta herramienta de precisión de diseño ergonómico inyecta una potente ráfaga de aire comprimido en el neumático, elevando rápidamente el talón del neumático y sellándolo perfectamente en la llanta. Con una conexión hermética asegurada, esta innovadora boquilla es un enfoque sofisticado para mantener la integridad de la interfaz neumático-llanta.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

monty®	3550 smartSpeed/ GP plus	3300-24 smartSpeed/ GP plus	3300-22 smartSpeed/ GP plus	1270 smart
Presión de aire requerida	116-174 PSI   8-12 bar	116-174 PSI   8-12 ba	116-174 PSI   8-12 bar	116-174 PSI   8-12 bar
Dimensiones Al x An x Pr	58"x65"x90"   147x165x229cm	64"x66"x49"   162x169x126cm	64"x66"x49"   162x169x126cm	50"x68"x45"   125x173x115cm
Diámetro máximo de la llanta	26"   66cm	24"   61cm	24"   61cm	22"   56cm
Ancho máximo de llanta	16"   41cm	12"   31cm	12"   31cm	12"   31cm
Ancho máximo del neumático	17"   43cm	13"   33cm	13"   33cm	13"   33cm
Diámetro máximo de la rueda	47"   119cm	39"   100cm	39"   100cm	39"   100cm
Fuente de alimentación	230V 1ph 50-60Hz 16A	230V 1ph 50-60Hz 16A	230V 1ph 50-60Hz 16A	230v 1ph 50Hz 10A



### ENCUENTRA UN DISTRIBUIDOR

<https://hofmann-equipment.com/la-es/distribuidor>



Snap-on® Total Shop Solutions ofrece una amplia gama de soluciones de equipamiento de garaje para talleres, talleres, concesionarios de automóviles y neumáticos, gracias a las soluciones específicas que proporciona su cartera de marcas premium. Hofmann® es una marca de TSS y está comprometida con la innovación y mejora de productos. Por lo tanto, las especificaciones enumeradas en esta hoja de venta pueden cambiar sin previo aviso. ©2024 Snap-on Incorporated. Hofmann® es una marca registrada en los Estados Unidos y otros países de Snap-on Incorporated. Reservados todos los derechos. Todas las demás marcas son marcas de sus respectivos titulares. ssw23019 (LA sp) 3/2024

AMÉRICA LATINA  
+1 501 505 2794

**HOFMANN**®  
HOFMANN-EQUIPMENT.COM