

HOFMANN® 

monty® **8800**



ALL-IN-ONE TYRE CHANGER

ENGINEERING UNLEASHED™

monty® 8800

**ALTA PRODUTTIVITÀ
FACILITÀ D'USO
MINORE AFFATICAMENTO DEL TECNICO**

Lo smontagomme a platorello ad alta capacità monty® 8800 di Hofmann® integra perfettamente le caratteristiche di alta produttività di un modello tradizionale con le prestazioni eccezionali di uno smontagomme senza leva. Questa sofisticata attrezzatura include uno stallonatore a pavimento, un intallonatore dall'alto, un sollevatore ruota e una telecamera per il controllo preciso delle operazioni sul tallone inferiore. Specializzato in pneumatici a profilo ribassato ad altissime prestazioni (UHP) e run flat (RFT), monty® 8800 dimostra una notevole versatilità con pneumatici con profilo alto. Il sollevatore ruota integrato consente di risparmiare tempo mitigando efficacemente il rischio di danni alla ruota, l'affaticamento del tecnico e le potenziali lesioni, mentre la tecnologia SmartSpeed™ offre una combinazione ottimale di coppia e velocità. L'innovativo sistema di montaggio/ smontaggio, il design ottimizzato dello stallonatore e il premitallone pneumatico aumentano significativamente i livelli di produttività e incrementano ulteriormente l'efficienza.



QUICKLOK™

Grazie alla capacità di bloccaggio sicuro delle ruote su una vasta gamma di tipi di ruote, questo potente dispositivo elettromeccanico elimina la necessità di ulteriori misure di protezione delle ruote.

Per le versioni 8800s e 8000b



COMANDO WIRELESS

Il sistema a platorello può essere azionato tramite un comando wireless dall'impugnatura dell'albero. Per le versioni 8800p e 8000g

monty® 8800

IL MASSIMO IN TERMINI DI
PRODUTTIVITÀ E PRESTAZIONI

POWERMONT™

Questo utensile di montaggio e smontaggio senza leva è progettato per coordinarsi perfettamente con lo stallonatore dinamico, garantendo un posizionamento ottimale. Progettato con acciaio migliorato e una protezione in plastica rinforzata, la sua durata è impareggiabile, anche a lungo termine. Questo sistema innovativo è ideale per una vasta gamma di tipi di pneumatici.



SISTEMA DI STALLONATURA OTTIMALE

Questo sistema a due componenti integra una serie di strumenti di stallonatura per una soluzione perfettamente ottimizzata che include lo stallonatore dinamico, calibrato per gestire una varietà di pneumatici, e lo stallonatore a pavimento, in grado di gestire sia pneumatici standard che a profilo alto. Solo per 8800p, 8800g e 8800s



SMARTSPEED™

Questa rivoluzionaria tecnologia brevettata ottimizza la coppia applicata sulla ruota e imposta automaticamente la velocità massima di rotazione della ruota.



STALLONATORE DINAMICO

Il sistema a doppio disco sincronizzato con precisione allinea completamente i talloni superiore e inferiore del pneumatico, garantendo una precisione senza pari e riducendo i possibili danni alle ruote. Funzione di inclinazione regolabile inclusa per pneumatici a spalla rigida.

monty® 8800



PANNELLO DI CONTROLLO

Il pannello di controllo di facile utilizzo presenta un layout codificato a colori e controlli corrispondenti agli strumenti, per garantire una facile navigazione.



PREMITALLONE PNEUMATICO

Il premitallone pneumatico è stato progettato con un gancio inverso per aiutare a sollevare pneumatici pesanti, facilitando in modo efficiente il processo di montaggio del tallone superiore.



STALLONATORE A PAVIMENTO

Uno stallonatore a paletta laterale, dotato di un comando a pedale posizionato ergonomicamente, è la soluzione più rapida per gestire in modo efficiente una vasta gamma di pneumatici.



SOLLEVATORE RUOTA PNEUMATICO

Il sollevatore ruota a pedale facilita il sollevamento di ruote pesanti, riducendo efficacemente al minimo l'affaticamento del tecnico e aumentando la produttività complessiva.

Opzionale per 8800g, 8800s e 8800b



INTALLONATORE DALL'ALTO

Questo utensile di precisione ergonomico inietta rapidamente aria compressa nel pneumatico, assicurando che il tallone aderisca saldamente al cerchione.



TELECAMERA DEL TALLONE INFERIORE

La telecamera del tallone inferiore offre una chiara visuale sul monitor del pannello di controllo, garantendo la precisione e massimizzando l'efficienza del processo di stallonamento del tallone inferiore. Solo per 8800p

SPECIFICHE TECNICHE

Diametro max cerchione	30" 76 cm
Larghezza massima del pneumatico	15" 38 cm
Larghezza max cerchione	13" 33 cm
Diametro max ruota	47" 119 cm
Capacità di sollevamento	154 lbs 70 kg
Alimentazione elettrica	230 V monofase 50-60 Hz
Pressione aria richiesta	116-174 PSI 8-12 bar
Dimensioni HxLxP	74"x58"x73" 188x148x186 cm

ACCESSORI STANDARD

Premitallone pneumatico PBD330, utensile per estrazione del tallone, protezione per pneumatici in plastica a clip, morsetto premitallone, distanziale Smart Bead Spacer, protezione per paletta stallonatrice e distanziali da 20/50/70 mm

Valvola di gonfiaggio rapido per un gonfiaggio rapido e sicuro dei pneumatici in linea con le norme CE, sistema di gonfiaggio a pedale, pennello per lubrificante e supporto per il contenitore del lubrificante

TROVA UN DISTRIBUTORE

AUSTRIA
+43 2641 24524

FRANCIA
+33 134 48 58 78

GERMANIA
+49 8634 622 0

ITALIA
+39 0522 733 411



HOFMANN-EQUIPMENT.COM

HOFMANN®

La Total Shop Solutions Academy di Snap-on® offre un'ampia gamma di soluzioni per officine di riparazione, assistenza, rivenditori e gommisti, grazie alle soluzioni specifiche offerte dalla propria gamma di marchi di primissimo livello. Hofmann® è un marchio di TSS e persegue un processo di costante miglioramento e innovazione del prodotto. Di conseguenza, le specifiche riportate nel presente documento di vendita potrebbero subire modifiche senza preavviso. ©2024 Snap-on Incorporated. Hofmann® è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Di Snap-on Incorporated. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi sono marchi dei rispettivi titolari. ssswh23044 (EU it) 3/2024