

HOFMANN® 

monty® **8700B**



SMONTAGOMME SENZA LEVA DI QUALITÀ SUPERIORE

ENGINEERING UNLEASHED™

monty® 8700B

MASSIMA PRODUTTIVITÀ IN OFFICINA E QUALITÀ DEL SERVIZIO DI LIVELLO SUPERIORE

Il monty® 8700b smartSpeed™ è uno smontagomme semiautomatico a platorello che si distingue per l'impiego di un eccezionale set di utensili, riducendo al minimo lo sforzo e diminuendo il rischio di potenziali danni quando si lavora con pneumatici run flat (RFT) e ad altissime prestazioni (UHP). Fornisce un innovativo sistema di montaggio/smontaggio senza leva, mentre la tecnologia smartSpeed™ aiuta a controllare la combinazione ottimale di coppia/velocità del motore per ottenere le massime prestazioni. Lo stallonatore dinamico a doppio disco può operare facilmente su una vasta gamma di ruote, rendendo monty® 8700b la soluzione preferenziale per officine di qualsiasi dimensione.

Il monty® 8700b smartSpeed™ è la soluzione di livello superiore per le officine professionali con una reputazione basata su un cambio pneumatici efficiente e preciso, in particolare con tipi di pneumatici speciali.



PLATORELLO

Questo design offre una serie di vantaggi essenziali, tra cui spicca la significativa riduzione dei potenziali danni alle ruote e la riduzione dei vincoli di serraggio rispetto al design con piatto girevole.



SMARTSPEED™

Questa rivoluzionaria tecnologia brevettata ottimizza la coppia applicata sulla ruota e imposta automaticamente la velocità massima di rotazione della ruota.

**IL MASSIMO IN TERMINI
DI PRODUTTIVITÀ E PRESTAZIONI**

POWERMONT™

Questo utensile di montaggio e smontaggio senza leva è progettato per coordinarsi perfettamente con lo stallonatore dinamico, garantendo un posizionamento ottimale. Progettato con acciaio migliorato e una protezione in plastica rinforzata, la sua durata è impareggiabile, anche a lungo termine. Questo sistema innovativo è ideale per una vasta gamma di tipi di pneumatici.



STALLONATORE DINAMICO

Il sistema a doppio disco sincronizzato con precisione allinea completamente i talloni superiore e inferiore del pneumatico, garantendo una precisione senza pari e riducendo i possibili danni alle ruote. Funzione di inclinazione regolabile inclusa per pneumatici a spalla rigida.



PREMITALLONE PNEUMATICO

Il premitallone pneumatico è stato progettato con un gancio inverso per aiutare a sollevare pneumatici pesanti, facilitando in modo efficiente il processo di montaggio del tallone superiore.

monty® 8700B

SERVIZIO ECCEZIONALE PER PNEUMATICI AD ALTISSIME PRESTAZIONI

Mostrato con sollevatore pneumatico opzionale.



SPECIFICHE TECNICHE

Diametro max cerchione	30" 76 cm
Larghezza massima del pneumatico	15" 38 cm
Larghezza max cerchione	13" 33 cm
Diametro max ruota	47" 119 cm
Capacità di sollevamento	154 lbs 70 kg
Alimentazione elettrica	230 V monofase 50-60 Hz
Pressione aria richiesta	116-174 PSI 8-12 bar
Dimensioni HxLxP	74"x58"x73" 188x148x186 cm

ACCESSORI STANDARD

- Premiallone pneumatico PBD330
- Utensile per estrazione tallone
- Protezione pneumatico in plastica a clip
- Morsetto premiallone
- Distanziale Smart Bead Spacer
- Valvola di gonfiaggio rapido per un gonfiaggio sicuro dei pneumatici in linea con le norme CE
- Sistema di gonfiaggio a pedale
- Pennello per lubrificante e supporto per il contenitore del lubrificante

TROVA UN DISTRIBUTORE

AUSTRIA
+43 2641 24524

FRANCIA
+33 134 48 58 78

GERMANIA
+49 8671 96200 0

ITALIA
+39 0522 733 411



La Total Shop Solutions Academy di Snap-on® offre un'ampia gamma di soluzioni per officine di riparazione, assistenza, rivenditori e gommisti, grazie alle soluzioni specifiche offerte dalla propria gamma di marchi di primissimo livello. Hofmann® è un marchio di TSS e persegue un processo di costante miglioramento e innovazione del prodotto. Di conseguenza, le specifiche riportate nel presente documento di vendita potrebbero subire modifiche senza preavviso. ©2025 Snap-on Incorporated. Hofmann® è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri paesi, di Snap-on Incorporated. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi sono marchi dei rispettivi titolari. ssw23048b (EU it) 8/2025

HOFMANN-EQUIPMENT.COM

HOFMANN®