

**HOFMANN**® 

*monty*® **SERIES**



**FELGENKLEMM-REIFENMONTIERMASCHINE**

**ENGINEERING UNLEASHED™**

## HOHE PRODUKTIVITÄT BENUTZERFREUNDLICH WENIGER TECHNIKERERMÜDUNG

Die monty®-Serie bietet eine gelungene Kombination aus traditionellem Design und modernsten Funktionen, die die Produktivität steigern und Schäden verhindern. Sie ist eine ideale Ergänzung für kleinere, unabhängige Werkstätten, die eine Vielzahl von Rad- und Reifenkombinationen bearbeiten. Der Bodenabdrücker, der bequem über ein ergonomisch angeordnetes Pedal bedient wird, gewährleistet das mühelose und sichere Abdrücken selbst der härtesten Wülste. Die monty®-Serie bietet eine Reihe von Funktionen, die das Wechseln von Ultra-High-Performance-Reifen und Reifen mit Notlaufeigenschaften vereinfacht. Mit ihrer Mischung aus traditionellem Design und modernen, produktivitätssteigernden Funktionen ist die monty®-Serie eine besonders empfehlenswerte Ergänzung für jede Werkstatt und verspricht verbesserte Effizienz und Leistung.



MONTY® 3550  
SMARTSPEED™ /  
GP PLUS



MONTY® 3300  
RACING SMARTSPEED™ /  
GP PLUS



MONTY® 3300-24  
SMARTSPEED™ /  
GP PLUS



MONTY® 3300-22  
SMARTSPEED™ /  
GP PLUS



MONTY® 3300-20  
SMART PLUS /  
GP PLUS



MONTY®  
1270 SMART



### SMARTSPEED™

Diese revolutionäre, patentierte Technik optimiert das auf das Rad ausgeübte Drehmoment und wählt automatisch die höchstmögliche Drehzahl für das Rad.



### OPTIONALE PNEUMATISCHE MONTAGEHILFE EASYMONT

Beinhaltet die obere Rolle, den Niederdrücker und den Hebeteller, um die Montage und Demontage von Niederquerschnitts- und UHP-Reifen zu vereinfachen und einem einzelnen Techniker die mühelose Erledigung der Arbeiten zu ermöglichen.



### ABDRÜCKKLINGE

Eine konventionelle seitliche Wulstabdrückschaufel mit ergonomisch angeordnetem Bedienpedal in geringem Abstand zur Abdrückschaufel ist die schnellste Lösung für eine effiziente Bearbeitung zahlreicher Reifen.

Nicht jedes Modell verfügt über alle Funktionen. Eine Übersicht über die Verfügbarkeit der einzelnen Funktionen finden Sie auf der letzten Seite.



# DAS NONPLUSULTRA AN PRODUKTIVITÄT UND LEISTUNG



## KIPPBARE MONTAGESÄULE

Durch die pneumatische Ausführung lässt sich der Reifen optimal auf dem Spannteller platzieren.



## SCHWENKARM

Dank des seitlich schwenkbaren Montagearms kann die Maschine platzsparend direkt an einer Wand aufgestellt werden.



## PNEUMATISCHER VERTIKALER ARM

Schnell und ergonomisch erleichtert der vertikale Arm das Positionieren des Montagekopfes bei allen Radtypen.



## PLUS-KONFIGURATION

Das Plus-Kit ist wdk-zertifiziert und standardmäßig mit easymont pro und dem Plus-Kit ausgestattet, das die präzise Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen erleichtert. Es besteht aus Kunststoff-Abdruckscheibe, Montiereisen plus, Stange mit konischer Rolle, Kunststoff-Reifenschutz, dreieckigem Wulstniederdrücker, Abstandsstücken und Kunststoffschutz für die Abdrückklinge, Wulstniederhalter Smart Bead Spacer und Wulstklemme.



## WERKZEUGKASTEN

Der Werkzeugkasten verfügt über vier praktische Ablagen für Werkzeuge, Ventile und Zubehör.



## SCHIEBESPANNKLAUEN

Praktische Vorkonfiguration für verschiedene Radgrößen, was die Anpassungsfähigkeit und Effizienz erhöht und beim Spannvorgang wertvolle Zeit spart.



## NICHT VERSTELLBARE SPANNKLAUEN

Zur schonenden Bearbeitung des Rades sind diese selbstzentrierenden Spannklauen kunststoffbeschichtet. Sie gewährleisten ein zuverlässiges Aufspannen des Rades mit hoher Stabilität und Sicherheit.



## EXTERNE FÜLLSTOßVORRICHTUNG

Dieses ergonomische Präzisionswerkzeug bläst einen starken Luftdruckstoß in den Reifen, wodurch sich der Wulst schnell hebt, auf die Felge setzt und den Reifen abdichtet.

Nicht jedes Modell verfügt über alle Funktionen. Eine Übersicht über die Verfügbarkeit der einzelnen Funktionen finden Sie auf der letzten Seite.

## TECHNISCHE DATEN

monty®	3550	3300	3300-24	3300-22	3300-20	1270
Spannbereich von innen	14–26"   35,5–66 cm	12–24"   30,4–61 cm	12–24"   30,4–61 cm	12–24"   30,4–61 cm	12–22"   30,4–56 cm	12–22"   30,4–56 cm
Spannbereich von außen	12–26"   30,4–66 cm	10–24"   25,4–61 cm	10–24"   25,4–61 cm	10–22"   25,4–56 cm	10–20"   25,4–51 cm	10–20"   25,4–51 cm
Felgenbreite	3–16"   7,6–41 cm	3–14"   7,6–35,5 cm	3–12"   7,6–30,4 cm	3–12"   7,6–30,4 cm	3–12"   7,6–30,4 cm	3–11"   7,6–27,9 cm
Max. Reifenbreite	17"   43,1 cm	15"   38,1 cm	13"   33 cm	13"   33 cm	13"   33 cm	12"   30,4 cm
Max. Raddurchmesser	47,2"   120 cm	39,3"   100 cm	39,3"   100 cm	39,3"   100 cm	39,3"   100 cm	39,3"   100 cm
Drehzahl	7–14 U/min	7 / 7–18 U/min	7 / 7–18 U/min	7 / 7–18 U/min	8 U/min	8 U/min
Druckluftversorgung	8–12 bar	8–12 bar	8–12 bar	8–12 bar	8–12 bar	8–12 bar
Maße (H x B x T)	89x77x73" 226x172x192 cm	76x71x53" 168x192x161 cm	74x67x48" 185x190x160 cm	73x67x51" 185x178x160 cm	73x67x46" 185x178x160 cm	68x41x45" 173x115x125 cm
Elektroanschluss	230 V 1 Ph 50–60 Hz	230 V 1 Ph 50–60 Hz	230 V 1 Ph 50–60 Hz	230 V 1 Ph 50–60 Hz	400 V 3 Ph 50 Hz	400 V 3 Ph 50 Hz
Bodenabdrücker	x	x	x	x	x	x
smartSpeed™	x	x	x	x		
Externe Füllstoßvorrichtung	x	x	x	x	x	
Verstellbare Klauen	x	x	x			
Kippbare Montagesäule	x	x	x	x	x	
Schwenkarm						x
easymont	x	x	x	x	x	
Pneumatischer vertikaler Arm	x	x				
Werkzeugkasten mit Luftmessgerät	x	x	x			
wdk-zertifiziert	x	x	x	x	x	

## STANDARDZUBEHÖR

easymont pro  
Seitenwand-Niederdrückerscheibe für easymont pro  
Stange mit konischer Rolle für easymont pro  
Kunststoff-Reifenschutz  
Dreieckiger Wulstniederdrücker für easymont pro

Abstandsstück und Kunststoff-Klingenschutz für Abdrücksystem  
Wulstniederhalter Smart Bead Spacer  
Wulstklammer 4031295  
Alle Plus-Modelle sind auch ohne easymont pro und Plus-Kit erhältlich  
(in diesem Fall nicht wdk zertifiziert)

EINEN HÄNDLER FINDEN

ÖSTERREICH  
+43 2641 24524

FRANKREICH  
+33 134 48 58 78

DEUTSCHLAND  
+49 8634 622 0

ITALIEN  
+39 0522 733 411



Snap-on® Total Shop Solutions bietet dank der spezifischen Lösungen, die sein Portfolio an Premium-Marken bietet, eine breite Palette von Werkstattausstattungs-Lösungen für Werkstätten, Autohäuser und Reifenfachbetriebe. Hofmann® ist eine Marke von TSS und setzt sich für Produktinnovationen und -verbesserungen ein. Daher können sich die in diesem Verkaufsblatt aufgeführten Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. ©2024 Snap-on Incorporated. Hofmann® ist eine in den USA und in anderen Ländern eingetragene Marke von Snap-on Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. ssw23050 (EU de) 3/2024



HOFMANN-EQUIPMENT.COM

HOFMANN®