HOFMANN®

monty® 2500-24

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS CON INCLINACIÓN TRASERA

ENGINEERING UNLEASHED™

monty® 2500-24

Impregnado de un legado de innovación, el monty® 2500-24 de Hofmann® ofrece fiabilidad y velocidad para talleres de neumáticos de gran volumen. Esta desmontadora de neumáticos de torre inclinable combina tecnología avanzada con una construcción robusta para agilizar las operaciones y proteger la integridad de las ruedas.

El monty® 2500-24 presenta un diseño de torre basculante con un brazo vertical neumático para una máxima productividad. Sus mordazas de sujeción autocentrantes y cubiertas de nylon, accionadas por cilindros neumáticos dobles, sujetan de forma segura las ruedas sin deslizamiento, lo que garantiza la seguridad y la eficiencia. El destalonador en el piso, operado por un pedal ergonómico, simplifica la colocación de los neumáticos, reduciendo la fatiga del técnico y eliminando los riesgos de daños en las ruedas.

Con una capacidad para diámetros de neumáticos de hasta 39" y anchos de llanta de hasta 12", la monty® 2500-24 es una potencia versátil que ofrece un rendimiento fiable. Construida para la durabilidad y la facilidad de uso, esta máquina mejora la rentabilidad del taller al transformar los servicios complejos de neumáticos en tareas eficientes y sin problemas.

DESTALONADOR DE PISO

Un destalonador de pala lateral convencional, que cuenta con un control de pedal colocado ergonómicamente situado a una pequeña distancia del talón de la pala, es la solución más rápida para manejar eficientemente una variedad de neumáticos.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Palanca de Neumáticos Wave Plus
- Barra manómetro
- Protector Plástico para Aros
- Rodillo - herramienta

ACCESORIOS OPCIONALES

- Asistente De Talón Neumático

DISEÑADO PARA PRECISIÓN Y VELOCIDAD

MORDAZAS DE SUJECIÓN AJUSTABLES

Para salvaguardar la integridad de la rueda, estas mordazas cubiertas de nailon son autocentrantes y sujetan la rueda firmemente para mayor estabilidad y seguridad.

POSTE INCLINABLE

Utilizando un diseño neumático, esta característica maximiza el espacio para una colocación eficiente del neumático en la plataforma giratoria.

BRAZO VERTICAL NEUMÁTICO

Rápida y ergonómicamente diseñada, esta característica acelera eficazmente el proceso de posicionamiento del cabezal de montaje en todo tipo de ruedas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro Máximo del Aro	39" | 1,000mm
Ancho Máximo del Neumático	13" | 330mm
Ancho Máximo del Aro	12" | 304mm
Rango de fijación exterior	10" - 24" | 254 - 609mm
Rango de fijación interior	12" - 24" | 304 - 609mm
Velocidad de rotación	6.5 rpm
Presión de Aire Requerida	8 - 12 bar | 120 - 170 psi
Fuente de Alimentación	230V, 1Ph, 50Hz, 0.75kw 400V, 3Ph, 50Hz, 0.5kw

LATINO AMERICA 800.225.5786

Snap-on® Total Shop Solutions ofrece una amplia gama de soluciones de equipos de garaje para talleres, garajes, concesionarios de automóviles y tiendas de neumáticos, gracias a las soluciones específicas proporcionadas por su cartera de marcas premium. Hofmann es una marca de TSS y está comprometida con la innovación y mejora de productos. Por lo tanto, las especificaciones enumeradas en esta hoja de venta pueden cambiar sin previo aviso. ©2025 Snap-on Incorporado. Hofmann es una marca comercial, registrada en los Estados Unidos y otros países, de Snap-on Incorporated. Reservados todos los derechos. Todas las demás marcas son marcas de sus respectivos titulares. sswh23065 (LA sp) 08/2025

HOFMANN®

HOFMANN-EQUIPMENT.COM