

monty® 2500-24



**DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS CON
INCLINACIÓN TRASERA**

ENGINEERING UNLEASHED™

Impregnado de un legado de innovación, el monty® 2500-24 de Hofmann® ofrece fiabilidad y velocidad para talleres de neumáticos de gran volumen. Esta desmontadora de neumáticos de torre inclinable combina tecnología avanzada con una construcción robusta para agilizar las operaciones y proteger la integridad de las ruedas.

El monty® 2500-24 presenta un diseño de torre basculante con un brazo vertical neumático para una máxima productividad. Sus mordazas de sujeción autocentrantes y cubiertas de nylon, accionadas por cilindros neumáticos dobles, sujetan de forma segura las ruedas sin deslizamiento, lo que garantiza la seguridad y la eficiencia. El destalonador en el piso, operado por un pedal ergonómico, simplifica la colocación de los neumáticos, reduciendo la fatiga del técnico y eliminando los riesgos de daños en las ruedas.

Con una capacidad para diámetros de neumáticos de hasta 39" y anchos de llanta de hasta 12", la monty® 2500-24 es una potencia versátil que ofrece un rendimiento fiable. Construida para la durabilidad y la facilidad de uso, esta máquina mejora la rentabilidad del taller al transformar los servicios complejos de neumáticos en tareas eficientes y sin problemas.

DESTALONADOR DE PISO

Un destalonador de pala lateral convencional, que cuenta con un control de pedal colocado ergonómicamente situado a una pequeña distancia del talón de la pala, es la solución más rápida para manejar eficientemente una variedad de neumáticos.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Palanca de Neumáticos Wave Plus
- Barra manómetro
- Protector Plástico para Aros
- Rodillo - herramienta

ACCESORIOS OPCIONALES

- Asistente De Talón Neumático

DISEÑADO PARA PRECISIÓN Y VELOCIDAD

MORDAZAS DE SUJECCIÓN AJUSTABLES



Para salvaguardar la integridad de la rueda, estas mordazas cubiertas de nailon son autocentrantes y sujetan la rueda firmemente para mayor estabilidad y seguridad.

POSTE INCLINABLE



Utilizando un diseño neumático, esta característica maximiza el espacio para una colocación eficiente del neumático en la plataforma giratoria.

BRAZO VERTICAL NEUMÁTICO



Rápida y ergonómicamente diseñada, esta característica acelera eficazmente el proceso de posicionamiento del cabezal de montaje en todo tipo de ruedas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro Máximo del Aro	39" 1,000mm
Ancho Máximo del Neumático	13" 330mm
Ancho Máximo del Aro	12" 304mm
Rango de fijación exterior	10" - 24" 254 - 609mm
Rango de fijación interior	12" - 24" 304 - 609mm
Velocidad de rotación	6.5 rpm
Presión de Aire Requerida	8 - 12 bar 120 - 170 psi
Fuente de Alimentación	230V, 1Ph, 50/60Hz, 0.75kw 400V, 3Ph, 50Hz, 0.5kw



LATINO AMERICA 800.225.5786



Snap-on® Total Shop Solutions ofrece una amplia gama de soluciones de equipos de garaje para talleres, garajes, concesionarios de automóviles y tiendas de neumáticos, gracias a las soluciones específicas proporcionadas por su cartera de marcas premium. Hofmann es una marca de TSS y está comprometida con la innovación y mejora de productos. Por lo tanto, las especificaciones enumeradas en esta hoja de venta pueden cambiar sin previo aviso. ©2025 Snap-on Incorporated. Hofmann es una marca comercial, registrada en los Estados Unidos y otros países, de Snap-on Incorporated. Reservados todos los derechos. Todas las demás marcas son marcas de sus respectivos titulares. ssw23065 (LA sp) 08/2025

HOFMANN

HOFMANN-EQUIPMENT.COM