

**HOFMANN**® 

*monty*® **1000-24**



**MÁQUINA DESMONTADORA DE  
NEUMÁTICOS CON BRAZO OSCILANTE**

**ENGINEERING UNLEASHED™**

## monty® 1000-24

La desmontadora monty® 1000-24 de Hofmann® ofrece un rendimiento fiable y un diseño que ahorra espacio en los talleres de neumáticos.

La monty® 1000-24 protege las ruedas con herramientas de montaje/desmontaje protegidas con nylon. El destalonador accionado por pedal, equipado con un protector, minimiza la activación accidental para una mayor seguridad. Los cilindros de sujeción neumáticos dobles proporcionan una sujeción segura y autocentrante, evitando el deslizamiento y garantizando la precisión operativa.

Con su diseño ergonómico, la monty® 1000-24 optimiza el espacio del taller sin comprometer su capacidad. Esta desmontadora es una solución fiable para los talleres que buscan aumentar la eficiencia y la rentabilidad manteniendo los más altos estándares de seguridad y rendimiento.

### MORDAZAS DE SUJECCIÓN AJUSTABLES



Para salvaguardar la integridad de la rueda, estas mordazas cubiertas de nailon son autocentrantes y sujetan la rueda firmemente para mayor estabilidad y seguridad.

### MESA PARA ASENTAR EL TALÓN DEL NEUMÁTICO



Una ráfaga directa de aire comprimido pasa a través de las mordazas de sujeción para facilitar el Asentamiento del talón.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro Máximo del Aro	39.4"   1,000mm
Ancho Máximo del Neumático	13"   330mm
Ancho Máximo del Aro	12"   304mm
Rango de sujeción exterior	10" - 24"   254 - 609mm
Rango de sujeción interior	12" - 24"   304 - 609mm
Velocidad del portabrocas	6.5 rpm
Presión de Aire Requerida	8 - 12 bar   110 - 170 psi
Fuente de alimentación	230V, 1Ph, 50/60Hz, 1kW 400V, 3Ph, 60Hz, 0.5kW

# DESMONTADORA FIABLE PARA TALLERES DE REPARACIÓN GENERAL



### DESTALONADOR DE PISO



Un destalonador de pala lateral convencional, que cuenta con un control de pedal colocado ergonómicamente situado a una pequeña distancia del talón de la pala, es la solución más rápida para manejar eficientemente una variedad de neumáticos.

### BRAZO OSCILANTE O GIRATORIO



La optimización del espacio se garantiza hábilmente con un brazo de montaje que gira hacia un lado, lo que permite instalar la máquina de manera eficiente directamente junto a una pared.

#### ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Palanca de Neumáticos Wave Plus
- Manómetro
- Protector de Plástico para Aro
- Rodillo de Prensado de Talón
- Cepillo
- Inserto Protector para el Cabezal de Montaje/Desmontaje



LATINO AMERICA 800.225.5786



Snap-on® Total Shop Solutions ofrece una amplia gama de soluciones de equipamiento de garaje para talleres, talleres, concesionarios de automóviles y neumáticos, gracias a las soluciones específicas que proporciona su cartera de marcas premium. Hofmann® es una marca de TSS y está comprometida con la innovación y mejora de productos. Por lo tanto, las especificaciones enumeradas en esta hoja de venta pueden cambiar sin previo aviso. ©2025 Snap-on Incorporated. Hofmann® es una marca registrada en los Estados Unidos y otros países de Snap-on Incorporated. Reservados todos los derechos. Todas las demás marcas son marcas de sus respectivos titulares. sswt23067 (LA es) 7/2025

**HOFMANN®**

HOFMANN-EQUIPMENT.COM