

HOFMANN® 

monty® **SERIES**



DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS CON SUJECCIÓN DE LA LLANTA

ENGINEERING UNLEASHED™

monty® SERIES

**ALTA PRODUCTIVIDAD
FÁCIL DE USAR
MENOR ESFUERZO PARA EL MECÁNICO**

La serie monty® presenta una combinación ganadora de diseño tradicional y funciones de vanguardia que mejoran la productividad y evitan los daños. Es un complemento ideal para talleres pequeños e independientes que ofrecen una amplia gama de combinaciones de ruedas y neumáticos. El destalonador lateral, que se maneja de forma práctica con un pedal ergonómicamente colocado, garantiza la separación segura y sin esfuerzo incluso de los talones más duros. La serie monty® ofrece un conjunto de funciones que simplifican el proceso de cambio de neumáticos de rendimiento superior (UHP) y RF (*run-flat*). Al aportar una combinación de diseño tradicional y funciones modernas que aumentan la productividad, la serie monty® es una incorporación muy recomendable a cualquier taller, ya que promete una mayor eficiencia y rendimiento.



MONTY® 3550
SMARTSPEED™ /
GP PLUS



MONTY® 3300
RACING SMARTSPEED™ /
GP PLUS



MONTY® 3300-24
SMARTSPEED™ /
GP PLUS



MONTY® 3300-22
SMARTSPEED™ /
GP PLUS



MONTY® 3300-20
SMART PLUS /
GP PLUS



MONTY®
1270 SMART




SMARTSPEED™

Esta revolucionaria tecnología, protegida por patente, optimiza el par aplicado en la rueda y establece automáticamente la velocidad de rotación máxima de la rueda.



EASYMONT NEUMÁTICO OPCIONAL

Incluye el rodillo superior, el pedal y el disco de elevación para agilizar el montaje y desmontaje de neumáticos de perfil bajo y alto rendimiento, lo que permite que un solo mecánico realice las tareas con facilidad.



PALA DESTALONADORA

Un destalonador convencional con pala lateral, con un control de pedal ergonómicamente posicionado a una pequeña distancia del talón de la pala, es la solución más rápida para manejar de manera eficiente una variedad de neumáticos.

No todas las funciones son aplicables a todos los modelos. Consulte la última página para conocer la aplicabilidad de las funciones.

LO ÚLTIMO EN PRODUCTIVIDAD
Y RENDIMIENTO



TORRE BASCULANTE

Utilizando un diseño neumático, esta característica maximiza el espacio libre para una colocación eficiente del neumático en el plato giratorio.



BRAZO DE BANDERA

La optimización del espacio se garantiza hábilmente con un brazo de montaje que gira hacia un lado, lo que permite instalar la máquina de manera eficiente directamente junto a una pared.



BRAZO VERTICAL NEUMÁTICO

Rápida y con un diseño ergonómico, esta función acelera eficazmente el proceso de posicionamiento del cabezal de montaje en todo tipo de ruedas.



CONFIGURACIÓN «PLUS»

El kit plus está certificado por wdk y viene de serie con el easymont pro. Además, permite el montaje y desmontaje correcto de neumáticos UHP y RF (*run-flat*). Está compuesto por un disco destalonador de plástico, una palanca neumática plus, una varilla con rodillo cónico, un protector de neumáticos de plástico, un empujador de talón triangular, separadores y protector de plástico para la pala destalonadora, un separador inteligente de talón y una abrazadera de talón.



CAJA DE HERRAMIENTAS

La caja de herramientas, que proporciona un espacio de almacenamiento seguro, incluye cuatro prácticos estantes para organizar herramientas, válvulas y accesorios.



MORDAZAS DE SUJECCIÓN AJUSTABLES

Práctica preconfiguración para varios tamaños de rueda, lo que mejora la adaptabilidad y la eficiencia y ahorra un tiempo valioso durante el proceso de sujeción.



MORDAZAS FIJAS

Para proteger la integridad de la rueda, estas mordazas recubiertas de nailon son autocentrantes y sujetan la rueda firmemente para una mayor estabilidad y seguridad.



TALONADOR SUPERIOR

Esta herramienta ergonómica de precisión inyecta rápidamente aire comprimido en un neumático, asegurando que el talón se selle herméticamente a la llanta.

No todas las funciones son aplicables a todos los modelos. Consulte la última página para conocer la aplicabilidad de las funciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

monty®	3550	3300	3300-24	3300-22	3300-20	1270
Rango de sujeción interno	14"-26" 35,5-66 cm	12-24" 30,4-61 cm	12-24" 30,4-61 cm	12-24" 30,4-61 cm	12-22" 30,4-56 cm	12-22" 30,4-56 cm
Rango de sujeción externo	12-26" 30,4-66 cm	10-24" 25,4-61 cm	10-24" 25,4-61 cm	10-22" 25,4-56 cm	10-20" 25,4-51 cm	10-20" 25,4-51 cm
Ancho de la llanta	3-16" 7,6-41 cm	3-14" 7,6-35,5 cm	3-12" 7,6-30,4 cm	3-12" 7,6-30,4 cm	3-12" 7,6-30,4 cm	3-11" 7,6-27,9 cm
Anchura máx. del neumático	17" 43,1 cm	15" 38,1 cm	13" 33 cm	13" 33 cm	13" 33 cm	12" 30,4 cm
Diámetro máx. de la rueda	47,2" 120 cm	39,3" 100 cm	39,3" 100 cm	39,3" 100 cm	39,3" 100 cm	39,3" 100 cm
Velocidad	7-14 r.p.m.	7 / 7-18 r.p.m.	7 / 7-18 r.p.m.	7 / 7-18 r.p.m.	8 r.p.m.	8 r.p.m.
Suministro de aire comprimido	8-12 bar	8-12 bar	8-12 bar	8-12 bar	8-12 bar	8-12 bar
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	89x77x73" 226x172x192 cm	76x71x53" 168x192x161 cm	74x67x48" 185x190x160 cm	73x67x51" 185x178x160 cm	73x67x46" 185x178x160 cm	68x41x45" 173x115x125 cm
Fuente de alimentación	230 V, mono-fásico, 50-60 Hz	400 V, trifásico, 50 Hz	400 V, trifásico, 50 Hz			
Destalonador lateral	x	x	x	x	x	x
smartSpeed™	x	x	x	x		
Talonador superior	x	x	x	x	x	
Mordazas ajustables	x	x	x			
Torre basculante	x	x	x	x	x	
Brazo de bandera						x
easymont	x	x	x	x	x	
Brazo vertical neumático	x	x				
Caja de herramientas con manómetro	x	x	x			
Certificación WDK	x	x	x	x	x	

ACCESORIOS ESTÁNDAR

easymont pro
Disco de prensado de flancos para easymont pro
Barra con rodillo cónico para easymont pro
Protector de neumático de plástico
Empujador de talón triangular para easymont pro

Espaciadores y protector de plástico para pala destalonadora
Smart Bead Spacer
Abrazadera de talón 4031295
Todos los modelos plus también están disponibles sin easymont pro y el kit plus (en ese caso, sin certificación de wdk)

ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR

AUSTRIA
+43 2641 24524

FRANCIA
+33 134 48 58 78

ALEMANIA
+49 8671 96200 0

ITALIA
+39 0522 733 411



HOFMANN-EQUIPMENT.COM

HOFMANN®

Snap-on® Total Shop Solutions ofrece una amplia gama de equipos para talleres, concesionarios, talleres mecánicos y talleres de neumáticos, gracias a las soluciones específicas proporcionadas por su cartera de marcas premium. Hofmann® es una marca de TSS y está comprometida con la innovación y la mejora de productos. Por lo tanto, las especificaciones enumeradas en este documento pueden cambiar sin previo aviso. ©2025 Snap-on Incorporated. Hofmann® es una marca comercial de Snap-on Incorporated registrada en Estados Unidos y otros países. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas son marcas de sus respectivos titulares. sswh23057a (UE sp) 8/2025